

LKW Reifen Montiermaschine 13"-27" für den mobilen Reifenservice

Reifen Montiermaschine für den mobil Reifendienst, sie eignet sich für LKW-Reifen mit Felgen von 13" zu 27" (max.Raddurchmesser 1600 mm./ 63" – max. Radbreite 870 mm./34"), passt in den populärsten kommerziellen Nutfahrzeugen. Es eignet sich nur für Tubeless Reifen.

Beschreibung

Reifen Montiermaschine für den mobil Reifendienst, sie eignet sich für LKW-Reifen mit Felgen von 13" zu 27" (max.Raddurchmesser 1600 mm./ 63", – max. Radbreite 870 mm./34"), passt in den populärsten kommerziellen Nutfahrzeugen. Eindrehstufiges selbstzentrierendes Spannfutter mit verstellbarer Steuersäule zur höchsten Arbeitsicherheit und Zweckmäßigkeit während der Arbeitsgänge. Es eignet sich nur für Tubeless Reifen.
Leistungsmerkmale

- Hydraulische Bewegung von dem Spannfutter-Werkzeughalter (Auf-Ab);
- Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts);
- Handverstellbarer und umkippbarer Werkzeugtragarm und manuelle Verschiebung;
- Rad-Aufspannung durch völlig hydraulisch gesteuerte Spannklauen;
- Geeignet für die Installation in Kastwagen mit einer seitlichen oder hinteren Öffnungsweite;
- Spannfutter-Halter kippt von der Seitenschiebetür und von der Hintertür heraus. Spannfutter klappt in den Wagen nach Verwendung zurück;
- Alle Bewegungen werden durch Konsole und Pedalbox angesteuert;
- Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole und auf dem Generator, um alle Funktionen zu halten;
- Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch ø 80 - 700 mm;
- Mindesthöhe des Spannfutters von 330mm über dem Fußboden (je nach Höhe von Fahrzeug vom Boden);
- Es steht auch in der Version **ohne Generator und Kompressor** zur Verfügung (Auf Anfrage).
  Sehen Sie die Merkmale von Kompressor und Generator hier unten
- Generator
  - Leistung - 10,6 kW;
  - Dieselversorgung;
  - Kühlung - H_2O;
- Kompressor
  - Kapazität - 100 lt;
  - Liefermenge - 650 lt/min;
  - Spannung - 230V 1ph/400V 3 ph;
- Sie ist auch mit 2 Versorgungsschauchen, Kupplungsdosen, Aufwicklern 10 mt. und mit einem zusätzlichen elektrischen Stecker zur Verbindung 220V-1ph ausgerüstet.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	13" - 27"
Max. Raddurchmesser	1600 mm (63")
Max. Radbreite	870 mm (34")
Wulstabdrückkraft	16900 N
Betriebsdruck	120 bar (1740 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Spannfutter Motorleistung	1,1 kW Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar
Nettogewicht	860 kg - 492 kg Netto Gewicht ohne Generator/Kompressor
Max. Radgewicht	1000 kg Netto Gewicht ohne Generator/Kompressor
Max Abmessungen	1700x1070x1580 mm Netto Gewicht ohne Generator/Kompressor

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



AGC (9299271)
Spannzange für LKW-Felgen aus Aluminium.



AJP (9234826)
Schutzsatz aus Aluminium für Spannklauen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



DT 2 (9234434)
Doppelwerkzeug zur Montage/Demontage von LKW-Reifen mit Wulstabdrückshebel



9230669
Rollenwerkzeug zur Montage/Demontage von schlauchlosen Reifen mit Haken für Reifen mit Schlauch, komplett mit Wulstabdrückhebel.



NJP (9234966)
Satz von Distanzstücken für die Einspannung der Felgen mit verschiedenen Dicken von Flanschen.



AJP (9234826)
Schutzsatz aus Aluminium für Spannklauen zur Einspannung von LKW- Leichtmetallfelgen.



WGC (9219656)
G-Zange mit breiteren Wulst-Press-Winkel, für Landwirtschaftsreifen

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.