



Superautomatische Lever -No Lever Reifenmontiermaschine mit selbstzentrierendem Spannfutter für Pkw-Reifen 10"-28"

Superautomatische Reifenmontiermaschine LEVER -NO LEVER mit selbstzentrierendem Spannfutter 10"-28", praktisch und günstig, serienmäßig ausgestattet mit effizientem hebellosen LNL-System, Hilfsabdrückarm, luftbetriebenem Abdrücksystem mit Schwenkarm und Drehscheibe, manuellem Press/Twist-Radverriegelungssystem, pneumatischem klappbarem senkrechtem Arm, verstärkte Gehäuse und vertikale Säule, MOTOINVERTER.

Beschreibung

Technische Angaben

Einspannbereich	10" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") <small>Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen</small>
Wulstabdruckkraft	12307 N
Maximalgewicht Rades	80 Kg
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 psi)
Stromversorgung	230V - 1ph - 50/60 Hz
Motorleistung	0,75 kW - 2 speed
Auswuchtgeschwindigkeit	7-16 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	350 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1185 x 1960 x 2120 mm



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



9230790N
Pneumatischer Reifenpositionierer.



TPP 4 (9234452)
Satz von 10 hinteren Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



GUN 1 (9241827)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



FRB (9224675)
FRB BMW ist ein Flansch für Reifenmontiermaschinen mit selbstzentrierendem Spannfutter, der speziell für das Spannen von Felgen nach dem von BMW vorgeschriebenen Verfahren entwickelt wurde. BMW, das besonders auf die Klemmstabilität und...



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.