



Par-Move Concept-Reifenmontiermaschine mit zwei Hilfsarmen und Power X

PAR-MOVE-CONCEPT Superautomatische Hochleistungs-Reifenmontiermaschine, ausgestattet mit zwei Hilfsarmen und POWERX-4 Zylinder-Radspannsystem, Giuliano Patent. Ergonomisches Parallelogramm-Design, spart Platz. Gruppe Vertikale Säule - Der patentierte Bedienarm trägt dazu bei, die Maschine noch robuster zu machen. BP1 plus, Giuliano Patent, positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens.

Beschreibung

PAR-MOVE concept Hochleistung Reifenmontiermaschine mit zwei Hilfsarmen und POWER X

[Entdecken Sie die Vorteile des PAR-MOVE-Systems](#)

Die beste Reifenmontiermaschine für große, Hochleistungsreifengeschäfte, die für einen intensiven Gebrauch entwickelt wurde.

PAR-MOVE Serie - stärker als je zuvor!

Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsarm, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist **PAR-MOVE Concept** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF PAR-MOVE**
- **PLATZ SPAREN:** Das Parallelogramm-Design ermöglicht Platz sparen im Vergleich zu den Reifenmontiermaschinen mit kippbarem Arm, und ermöglicht die Installation der Maschine neben der Wand.
- **Verstärkte Gehäuse.** Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen.
- Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWERX** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- Original hebellosen Vorrichtung **QX** zur Montage/Demontage von UHP -Reifen und Niederquerschnittreifen [Giuliano Patent], auf Anfrage.
- **BP1 PLUS** Hilfsarm [Giuliano Patent] positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (Standard).
- HP119 Zusätzliches Hilfssystem (Standard) bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/ Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Das patentierte PO SYSTEM (Standard) bewegt die Abdrückschaukel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaukel.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version.
- MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional), wodurch ein separater Lufttank überflüssig wird.
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdruckkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed
	220V - 1ph
	220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	432 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1750 x 1350 x 2170 mm



Standard-Ausrüstung





RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschnitten für Radspannklauen



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)
Satz von Gummischnitten für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen



MOTO-AD (9235081)
Verbindungssätze von überdimensionierten Klauen für Motorrad-Räder - Standard Höhe. Eignet sich für alle PKW Reifenmontiermaschinen mit traditionellem Giuliano-Zentriertisch, erlaubt das Aufspannen von Motorrad- und...



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...
Wulstabdrückshebel...
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



GHS (9246170)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradrädernadapteranschluß



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



UHP6 (9245051)
Run Flat UHP- Satz



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.
Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.





SX 119 PRO DUO

Zubehörteile - Option



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.