



Par-Move-Concept
Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarme

Superautomatische
Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarme

Hochleistung

Par-Move-Concept Superautomatische Hochleistung
Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarme. Für Top Reifen-Profis, mit hohen Volumen-Geschäften, und für allen Reifen-Typen, Racing, Runflat und UHP gedacht.

Beschreibung

PAR-MOVE Concept superaautomatische hochleistung Reifenmontiermaschine mit 2 Hilfsarmen für Reifen mit Felgen von 10" zu 28" (Max. Raddurchmesser 1200 mm./47", max. Radbreite 406mm./16").

Leistungsmerkmale

- Festeingestellte vertikale Säule mit Bedienungsbereich, der mit einem innovativen Parallelogramm-System geeignet ist (**PAR-MOVE Concept**);
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder Ø 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse. Gruppe Vertikale Säule – Bedienungsarms trägt bei, die Maschine noch robuster und ohne Verbiegungen zu machen;
- Spanntisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWER X (Giuliano Patent)**;
- Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter);
- Radaufpumpen durch Pedal (Standard);
- **Patentiertes SBS System** (Smart Blade System) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel. Einstellbarer Schaufelwinkel;
- **PO**, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Standard ausgerüstet mit **BP1 Plus** Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano exklusives Patent**);
- Standard ausgerüstet mit Help 120 Hilfsarm und Box 120 Ablagekasten;
- Tubeless GUN Befüll System GUN 120 und Radheber WL 120 (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N (3140 Kg)
Betriebsdruck	8-10 bar (116-145 psi)
Stromversorgung	220V 1ph 50/60 Hz
Motorleistung	0,75 kW
Auswuchtgeschwindigkeit	8-16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	415 Kg
Max Abmessungen	1760x1250x2200 mm



Standard-Ausrüstung



BP1 PLUS (9242442)
BP1 Plus Hilfsarm, der automatisch zur Raststellung zurückkehrt (**Giuliano Patent**).



HELP 120 (9242435b)
Pneumatischer Hilfsarm zur Erleichterung des Montage/Demontageverfahrens von UHP und Niederquerschnittsreifen, mit einer zweiten schwingender und auf seiner Achse drehbarer Rolle



BOX 120 (9242982)
Ablagekasten



ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifengestaltungsbüchse, 5Kg



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine. **WL 6** (9242824) erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine. **WL 6** (9242824) erleichtert die Positionierung des Rades auf der Maschine.



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



GUN 4 (9235561)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels... **Wulstabdrückshebel** (9240576)
Manueller Wulstabdrücker



QXHS (9230814)
Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



UHP1 (9240576)
Run Flat UHP- Satz



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.