



## Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, doppelwirkendem Hilfsarm und Power X

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine für intensives Arbeiten mit klappbarem senkrechtem Arm, ausgestattet mit dem zusätzlichen Hilfssystem für die einfache Montage/Demontage von Run Flat-, UHP- und Niederquerschnittsreifen und dem patentierten PowerX-Vierzylinder-Drehtisch. Robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine.

### Beschreibung

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, doppelwirkendem Hilfsarm und Power X

Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechtem Arm, ausgestattet mit dem zusätzlichen HP4-Hilfssystem für die einfache Montage/Demontage von Run Flat-, UHP- und Niederquerschnittsreifen und dem patentierten PowerX-Vierzylinder-Drehtisch.

Das echte "Arbeitspferd" für Ihr Reifengeschäft!! Entwickelt von Giuliano für alle Reifenprofis, die täglich mit den unterschiedlichsten Reifen zu tun haben, aber einfach und mühelos arbeiten wollen.

Neue unaufhaltsame, robuste, unermüdliche Reifenmontiermaschine, die den Reifenservice-Spezialisten immer unterstützt. Alles, was Sie für eine geschäftige Werkstatt brauchen, die mit allen Arten von PKW-, LCV- und LICHT-LKW-Reifen und -Rädern zu tun hat (Motorradreifenmontageoptionen verfügbar)!

### Leistungsmerkmale

- Solide nach hinten neigbare Säule, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm.
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm.
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm.
- Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem. Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWER X** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- POWERX bietet doppelte (gleichmäßige) Spannkraft an den Klauen und eine fast endlose Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Zentriertisches!!!
- Das **patentierte PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- HP4 Zusätzliches Hilfssystem bietet eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/Demontage von Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.
- Zusätzliches Rollenwerkzeug für unteren Wulst mit Antikollisionsgelenk ausgerüstet.
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Roboterrohr zur Positionierung/Verriegelung des Bedienarms.
- Standard ausgerüstet mit Werkzeugschrank.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Geeignet für die **patentierte QX** Hebellose Montagevorrichtung für Niederquerschnitts- und UHP-Reifen (auf Anfrage).
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Umfangreiche Auswahl An Standardzubehör: Wulstabdrückshebel, Schmierstoff zur Montage/Demontage und Pinsel, Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug, Schütze für Wulstabdrücksschaufel, Klauenschütze für Alu-Felgen, Öler + Filter + Druckregler Schmierbecherhalter

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.

## Technische Angaben

---

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ausserspannbereich      | 10" - 27"             |
| Innenspannbereich       | 12" - 29"             |
| Max. Raddurchmesser     | 1100 mm (43")         |
| Max. Radbreite          | 415 mm (16")          |
| Wulstabdruckkraft       | 30800 N               |
| Betriebsdruck           | 10 bar (145 psi)      |
| Stromversorgung         | 400V - 3ph - 2 speed  |
|                         | 220V - 1ph            |
|                         | 220V - 1ph - 2 speed  |
| Motorleistung           | 0,8 / 1,1 kW (3 ph)   |
| Auswuchtgeschwindigkeit | 7-14 rpm              |
| Aufpumpendruck          | 3,5 bar (50 Psi)      |
| Nettogewicht            | 360 Kg                |
| Abmessungen (BxTxH)     | 1590 x 1930 x 2040 mm |



## Standard-Ausrüstung



**G-CLAMP** (9217471)  
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



**T1** (9217472)  
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



**RJP** (9236282)  
Satz von Gummi- und Kunstschutten für Radspannklaue



**T2** (9217473)  
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen



**T3** (9217474)  
Satz von 4 Gummischutten für Alufelgen mit gewölbten Speichen



**LB** (9216805)  
Reifenmontagepaste, 5Kg



**AWF** (9213425)  
Druckregler mit CE Manometer



**UHP2** (9240572)  
Run Flat UHP- Satz.



**ORJP** (9216166)  
Satz von Gummischutten für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



**MOTO-AD** (9235081)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**ATV-AD** (9235082)  
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



**QCK** (9208996)  
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



**SHS** (9209086)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



**EHS** (9235009)  
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



**QX** (9243338)  
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



**GHS** (9212850)  
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradraderadapteranschluß



Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



**HD** (9208633)  
Manueller Wulstabdrücker



**PAD** (9237711)  
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



**WL 6** (9242824)  
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.  
**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus, LeverNoLever** Vorrichtung



**QX-AD** (9232767)  
Eichungsschablone für Installation **QX, QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



**TPP 5** (9234453)  
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutten für **QX** und **QX Plus, LeverNoLever** Vorrichtung.



**CPC** (9214251)  
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den  
seitlich abgebildeten QR-Code

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter



**[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)**

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von [www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com) ist, ist das File nicht authentisch.