



Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechtem Arm. Zwei Hilfsarmen zu Montage/Demontage der schwierigsten Reifenanwendungen, wie z.B. Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen. Zentriertisch mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X, Giuliano Patent. Eine robuste und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine für intensives Arbeiten.

Beschreibung

Racing-Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechten Arm, zwei Hilfsarmen und Power X.

Superautomatische Reifenmontiermaschine mit klappbarem senkrechtem Arm, ausgestattet mit den leistungsstarken pneumatischen Hilfssystemen Help und Press Arm, um die Leistung der Reifenmontiermaschine zu verbessern und eine wertvolle Unterstützung bei der Montage/Demontage der schwierigsten Reifenanwendungen auf dem Markt zu bieten, wie z.B. Run Flat, UHP und Niederquerschnittsreifen.

Zwei Hilfsarme, zwei verschiedene Drücke können optimiert werden, um die beiden Hilfssysteme optimal zu nutzen. Diese Lösung ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Arbeiten auf beiden Seiten des Reifens.

POWER X bietet doppelte (gleichmäßige) Spannkraft an den Klauen und eine fast endlose Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihres Zentriertisches!!!

24 Monate STANDARD-GARANTIE auf alle Giuliano-Teile und **5 JAHRE GARANTIE auf unsere patentierten Kernkomponenten.**

Das echte "Arbeitspferd" für Ihr Reifengeschäft!! Entwickelt von Giuliano für alle Reifenprofis, die täglich mit den unterschiedlichsten Reifen zu tun haben, aber einfach und mühelos arbeiten wollen.

Neue unaufhaltsame, robuste, unermüdliche Reifenmontiermaschine, die den Reifenservice-Spezialisten immer unterstützt. Alles, was Sie für eine geschäftige Werkstatt brauchen, die mit allen Arten von PKW-, LCV- und LICHT-LKW-Reifen und -Rädern zu tun hat (Motorradreifenmontageoptionen verfügbar)!

Leistungsmerkmale

- Solide nach hinten neigbare Säule, schwenkbarer horizontaler Arm mit $\varnothing$ 41 mm Betriebs Arm.
- Robuster Abdrückarm für harte Einsätze.
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder $\varnothing$ 200 mm.
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm.
- Zuverlässiges und langlebiges Spannsystem. Zentriertisch, 14 mm Dicke und mit **4 Zylinder Verriegelungssysteme POWER X** [Giuliano Patent]. **5 JAHRE GARANTIE AUF POWERX.**
- Das **patentierte PO SYSTEM** (Standard) bewegt die Abdrückschaufel nach dem Eindringen automatisch in die Ausgangsposition zurück.
- Einstellbarer Hub der Abdrückschaufel.
- **5 Jahre Garantie** auf Getriebe "Made in Giuliano".
- Standard ausgerüstet mit Help und Press Arm.
- Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen.
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit.
- Radaufpumpen durch Pedal (standard).
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.
- Roboterrohr zur Positionierung/Verriegelung des Bedienarms.
- Standard ausgerüstet mit Werkzeugschrank.
- Erhältlich in 3ph-2 Geschwindigkeit, 1ph-2 Geschwindigkeit (Inverter) und 1ph - 1 Geschwindigkeit Version. MOTOINVERTER für einen schnelleren, präziseren und zuverlässigeren Antrieb für Ihre Reifenmontiermaschine.
- Geeignet für die **patentierte QX** Hebellose Montagevorrichtung für Niederquerschnitts- und UHP-Reifen (auf Anfrage).
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (auf Anfrage).
- Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.
- "Right to repair" - alle Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre seit der Produktion verfügbar, um die Wartung zu erleichtern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Eine Maschine, die speziell für Radprofis mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde, die eine robuste, effektive und hochleistungsfähige Reifenmontiermaschine benötigen.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Umfangreiche Auswahl An Standardzubehör: Wulstabdrückshebel, Schmierstoff zur Montage/Demontage und Pinsel, Satz von Einsätzen für Montagewerkzeug, Schütze für Wulstabdrucksschaufel, Klauenschütze für Alu-Felgen, Öler + Filter + Druckregler Schmierbecherhalter

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Ausserspannbereich	10" - 27"
Innenspannbereich	12" - 29"
Max. Raddurchmesser	1100 mm (43")
Max. Radbreite	415 mm (16")
Wulstabdruckkraft	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 psi)
Stromversorgung	400V - 3ph - 2 speed
	220V - 1ph
	220V - 1ph - 2 speed
Motorleistung	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Auswuchtgeschwindigkeit	7-14 rpm
Aufpumpendruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	390 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 1930 x 2040 mm



Standard-Ausrüstung



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstsutzen für Radspannklaue



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



UHP1 (9238553)
Run Flat UHP- Satz



GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.



ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklaue



MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.



QCK (9208996)
Anschluss-Kit zum schnellen Wechseln der Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge (enthält Kunststoffwerkzeug sowie Nabe für die Montage des bereits mit der Reifenmontiermaschine gelieferten Werkzeugs)



SHS (9209086)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für weichen Reifen auf Eisenfelgen inkl. Schnellkupplung (**QCK**)



AHS (9213611)
Spezieller Montierkopf für problemlose Montage von Reifen auf Felgen mit gewölbten Speichen; inkl. Schnellkupplung (**QCK**).



EHS (9235009)
Reifenaufzieh-/Reifenabziehwerkzeuge für Eisenfelgen mit überstehender zentraler Nabe, komplett mit Nabe für die Installation auf Schnellanschlusskit (**QCK**).



QX (9243338)
QX ist eine Vorrichtung zur Montage/Demontage von traditionellen-, niederquer- und Run Flat- Reifen ohne Verwendung des Wulstabdrückshebels. Giuliano exklusives **Patent**, reproduziert es die traditionelle Bewegung des Wulstabdrückshebels...



GHS (9212850)
Sondermontierwerkzeug 6" & 12" mit Motorradräderadapteranschluß



Adaptersatz für **QX** Montage auf Schnellkupplung (**QCK**).



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrucker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine
Post 4 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung



QX-AD (9232767)
Eichungsschablone für Installation **QX**, **QX Plus** und **LeverNoLever** Vorrichtung



TPP 5 (9234453)
Satz von 10 vorderen Kunststoffschutzen für **QX** und **QX Plus**, **LeverNoLever** Vorrichtung.



CPC (9214251)
Presskegel zum Einspannen von RUN FLAT - Reifen von außen



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.