SX 234 L-N-L

Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm

Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen.

Beschreibung

Hochleistung-Superautomatische Montiermaschine mit klappbarem Senkrechten Arm und mit doppelwirkendem Hilfsarm. Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen. Es wird für Racing-, UHP- und Runflat Reifen empfohlen. Ausgestattet mit der Lever-No-Lever-Technologie, dank der es möglich ist, die Vorteile des „hebellosen" mit dem traditionellen Montage-/Demontagewerkzeug zu kombinieren.

Leistungsmerkmale

- Umkippbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit ø 41 mm Betriebs Arm;
- Wulstabdrücker mit Doppeleffekt Zylinder ø 200 mm;
- Verstärkte Gehäuse und Kipparm;
- Standard ausgerüstet mit **Lever-No Lever** Vorrichtung (**Giuliano exklusives Patent**)
- Zentriertisch, 12 mm Dicke und mit 4 Zylinder Verriegelungssysteme **POWER X** (**Giuliano Patent**);
- Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit;
- Radaufpumpen durch Pedal (standard);
- Patentiertes **SBS System** (**Smart Blade System**) zur Speicherung der Ausgangsstellung der Schaufel);
- Standard ausgerüstet mit **HP2** doppelwirkendem Hilfsarm und Werkzeugschrank;
- Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage);
- "Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell–Service;
- Einstellbarer Schaufelwinkel (BB);
- **QuadraLock System** zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungsarmes;
- **PO**, **patentiertes Giuliano-System**, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt;
- Druckluftsystem zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes;
- Anwendbarer Reifenlift (auf Anfrage).

WDK: Version auf Anfrange erhältlich

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Außere Einspannung von Reifen	10" - 26"
Innere Einspannung von Reifen	12" - 28"
Max. Raddurchmesser	1120 mm (44")
Max. Radbreite	406 mm (16")
Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar	30800 N
Betriebsdruck	10 bar (145 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Motorleistung	0,8/1,1 kW (3ph)
Drehgeschwindigkeit	7-14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	409 Kg
Max Abmessungen	1710 x 1940 x 2190 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Standard-Ausrüstung

ROLL (9241924)
Rollenplatte für ein erleichtertes Wulstabdrücken von überdimensionierten Reifen

Lever NoLever (STD_LNL)
LeverNoLever-Vorrichtung, durch Giuliano Patent geschützt, ermöglicht dem Bediener, die „No Lever"-Modalität (ohne Hebel) auszuwählen, oder sie erlaubt die Verwendung des traditionellen Hebels im Fall von weichen Rädern.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.

T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen

T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen

WL 6 (9242824)
PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE MIT PEDALSTEUERUNG ZUM ANHEBEN UND ABSENKEN DES RADES. PNEUMATISCHE HEBEBÜHNE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINE: erleichtert die Positionierung des Rades auf der Reifenmontiermaschine.

ORJP (9216166)
Satz von Gummischutzen für die innere Einspannung von Felgen mit traditionellen Spannklauen

ATV-AD (9235082)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von HARLEY DAVIDSON Rädern, überdimensionierte Höhe, für Räder 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster

RJP (9236282)
Satz von Gummi- und Kunstschutzen für Radspannklauen

T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen

LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg

GUN 1 (9236658)
Externes Tubeless-Reifenbefüllkit.

MOTO-AD (9235081)
Satz von 4 Adaptern für die Einspannung von Motorradrädern 6" - 24" mit Schraubeneinspannung.

HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker

UHP2 (9240575)
Run Flat UHP- Satz

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.