



Superautomatische hydraulische leverless Reifenmontiermaschine ohne kontakt werkzeug/felge

Superautomatische hydraulische leverless Reifenmontiermaschine ohne kontakt werkzeug/felge ohne Verwendung des Wulstabrückshebels und ohne Kontakt zwischen Werkzeug und Felge, die sich für die Montage aller PKW- und Nutzfahrzeuge-Reifentypen mit Einspannbereich von 10" bis 30" eignet (max. Durchmesser 1200/47", Rad max. Breite 406 mm./16"). Rad-Aufspannung in vertikaler Position um den Zugang von beiden Seiten zu erleichtern.

Beschreibung

Superautomatische hydraulische leverless Reifenmontiermaschine ohne kontakt werkzeug/felge, die für das Montage/Demontage aller PKW-Reifentypen und leichte Wagen mit 10" bis 30" Felgen geeignet ist (max. Durchmesser 1200/47", Rad max. Breite 406 mm./16"). Es ist mit einem automatischen und erneuerenden Fingerwerkzeug ausgerüstet, um den Wulst ohne die Verwendung des traditionellen Wulstabbrückshebels auszuziehen. Es entsteht kein Risiko, die Felge zu beschädigen, da es keinen Kontakt zwischen Werkzeugfinger und Felge gibt (Berührungs- und Hebellose Montiermaschine).

Leistungsmerkmale

- Alle Funktionen sind hydraulisch und werden durch ein **Soft-Touch-Panel** angetrieben;
- Rad-Aufspannung in vertikaler Position um den Zugang von beiden Seiten zu erleichtern;
- Automatische Positionierung des Spannfutters nach Wahl der Rad-Abmessungen;
- Vollautomatisch **robotischer Finger** für die Montage/Demontage-Operationen;
- Pedal angetriebener Hydraulischer-Spannfutter;
- **Radaufpumpen** durch Hebel-Schalter (standard);
- Standard ausgerüstet mit **Reifenlift**;
- Standard ausgerüstet mit Press Arm.

WDK: Version auf Anfrage erhältlich

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Einspannbereich	10" - 30"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen
Kraft des Wulstabdruckzylinders bei 10 bar	12265 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 psi)
Stromversorgung	400V 3ph / variable speed
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW
Spannfutter Motorleistung	0,75 kW
Spannfutter Drehgeschwindigkeit	3 - 14 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 psi)
Nettogewicht	705 Kg
Max Abmessungen	1930x1370x1940 mm



Standard-Ausrüstung



PED-G (9236373)
Fußgesteuerte Reifenfüllvorrichtung



AWF (9213425)
Druckregler mit CE Manometer



FRR QUICK (9241446)
Der neue FRR QUICK Radaufspannung-Adapter ist von Giuliano Ingenieuren entwickelt worden, um die sicherste, schnellste, am einfachste und um müheloseste Weise zu gewährleisten, um umgekehrt-montierte Räder und Kunststoff verkleidete Felgen...



G-CLAMP (9217471)
SATZ VON ABDRÜCKSKLEMMEN, bietet einen zusätzlichen Druckpunkt auf dem Reifenwulsten, der während der Montage besonders nützlich ist. Der Satz enthält 2 normalen und 2 überdimensionierten Klemmen.



T2 (9217473)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen



9244327
Radaufspannsatz für FRR QUICK
Radspannadapter, ermöglicht das Einspannen von Rädern ohne Mittelloch.



T1 (9217472)
Satz von 4 Gummischutzen für Stahlfelgen



T3 (9217474)
Satz von 4 Gummischutzen für Alufelgen mit gewölbten Speichen



LB (9216805)
Reifenmontagepaste, 5Kg



HD (9208633)
Manueller Wulstabdrücker



PAD (9237711)
Manueller Wulstabdrücker mit ausziehbarem Laufpolster



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
NYLON KEGEL FÜR LAMBORGHINI RÄDER mit Mittelloch Ø 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
NYLON KEGEL FÜR PORSCHE RÄDER mit Mittelloch Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
NYLON KEGEL FÜR BMW RÄDER mit Mittelloch Ø 55-70 mm.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.