



Handspin elektronische 2D Radauswuchtmaschine, kompakt und leicht zu transportieren. Ideal für den mobilen Reifenservice

Elektronische Radauswuchtmaschine, kompakt, leicht zu transportieren und zu installieren, mit zwei LED-Anzeigen. Ideal für mobile Werkstätten und Reifendienste vor Ort. Präzises Auswuchten von Rädern auf kleinstem Raum.

Beschreibung

Elektronische Radauswuchtmaschine, kompakt, leicht zu transportieren und zu installieren, mit zwei LED-Anzeigen. Ideal für mobile Werkstätten und Reifendienste vor Ort. Präzises Auswuchten von Rädern auf kleinstem Raum. Am besten in bei der Verbindung mit [S118](#) und [S116](#) mobilen Reifenmontiermaschinen!

Leistungsmerkmale

- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Manuelles Drehen, ideal für den mobilen Einsatz.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Spezielle Alu-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrektorebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- ET – Breitenschätzung. Es schlägt die wahrscheinliche Breite der Felge gemäß den anderen erfassten Abmessungen vor.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren, was beim manuellen Anbringen des Gegengewichts einfacher und besser zugänglich ist.
- Pedalbetätigte Bremse.
- Smart Software und erweiterte Funktionen. Das P20 wird mit einer Software geliefert, die über einen USB-Anschluss aktualisiert werden kann und hochentwickelte Funktionen zur Optimierung der Leistung im Laufe der Zeit anbietet.
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten.
- Abnehmbarer Räder für einfachen Transport.
- Kompakt, aber komplett. Mit einer kleinen Stellfläche (900x460x950 mm) und einem Nettogewicht von nur 54 kg ist P20 leicht zu transportieren, zu installieren und zu bedienen.
- Umfangreiche Auswahl An Standardzubehör: Kegelsatz 42-140 mm und manuelle Ringmutter, manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Gegengewichtszange, Ablagekasten

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	1.2V
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 100 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Nettogewicht	54 kg
Abmessungen (BxTxH)	900x460x950 mm





QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen
für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder
Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm.
122-174 mm



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum
Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und
Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm.
198-225 mm



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen
für Reifen mit max. 4 Bohrungen



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen
für Reifen mit max. 6 Bohrungen



9350510




9342863
Spezialkegel zur äußeren Einspannung von
Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder
4WD-Reifen, so dass das Rad den
Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht
berührt



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder
mit besonderem Anflanschen




9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern
für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorräder. Komplet
mit 14 mm. Durchmesser-Welle und
Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco
Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit satz
von Zentrierringen, Adaptern für
Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für
ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm
Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für
ProBike Eco



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.