



Elektronische Digitale Radauswuchtmaschine mit Led-Display für Motorrad- und Autoräder

Elektronische Wuchtmaschine für Motorräder, Motorroller und Motorfahrräder. Kompakt und professionell, ausgestattet mit Haweka Spannadapter für Motorradräder, Universalwelle, Kegel und Schnellspannringmutter. Eingebaute doppelte LED-Anzeige.

Beschreibung

Elektronische Radauswuchtmaschine für Motorräder, Motorroller und Motorfahrräder. Kompakt und professionell, ausgestattet mit Haweka Spannadapter für Motorradräder, Universalwelle, Kegel und Schnellspannringmutter. Eingebaute doppelte LED-Anzeige.

Leistungsmerkmale

- Komplett mit HAWEKA ProBike Eco Kit Klemmadapter für Motorradräder.
- Automatische statische Programmwahl (durch automatische Motorraderkennung).
- Komplett mit Konus und Schnellspann- Ringmutter für Pkw-Räder.
- Statisches Auswuchten von Motorradrädern mit Probike Eco Kit.
- Statisches und dynamisches Auswuchten von PKW- und Motorradrädern mit Einarmaufhängung.
- Leistungsfähige Kombination von ALU-Programmen. Spezielles ALU-S-Programme zur Auswahl der besten Korrektorebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren, was beim manuellen Anbringen des Gegengewichts einfacher und besser zugänglich ist.
- Das OptiWeight (OW)-System reduziert die Anzahl der benötigten Gegengewichte, indem es das statische Ungleichgewicht minimiert.
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Radschutz optional erhältlich.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen.
- USB-Anschluss für Firmware- Aktualisierung über PC/Notebook.
- Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Nettogewicht	87 kg
Abmessungen (BxTxH)	1050x570x950 mm



P 40 Bike
Zubehörteile - Standard



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-
Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Wuchtmaschine kompatibel. Als neueste...
9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.