

Digitale 2D-Radauswuchtmaschine mit LED-Anzeige - großer Gewichtshalter, mit optionalem Sonar

Elektronische Wuchtmaschine mit automatischer 2D-Erfassung von Radabstand und -durchmesser, auf Anfrage mit Sonar zur Breitenmessung. Perfekt für mittelgroße Reifenwerkstätten, beschleunigt das Auswuchten von Reifen.

Beschreibung

Elektronische Radauswuchtmaschine mit automatischer 2D-Erfassung von Radabstand und -durchmesser, auf Anfrage mit Sonar zur Breitenmessung. Perfekt für mittelgroße Reifenwerkstätten, beschleunigt das Auswuchten von Reifen.

Leistungsmerkmale:

- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge (2D).
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Automatische elektrische Bremse mit Smart Advance zur Gewichtspositionierung.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose et Selbstkalibrierung.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren, was beim manuellen Anbringen des Gegengewichts einfacher und besser zugänglich ist.
- Geliefert mit Universellem Schnellspannflansch und Konusringen.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- Zwei in das Gewichtsgehäuse integrierte digitale LED-Anzeigen für eine einfache Anwendung.
- Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.
- Überdimensionierte Struktur, großes Gewichtsfach.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- ET - Breitenschätzung. Es schlägt die wahrscheinliche Breite der Felge gemäß den anderen erfassten Abmessungen vor.
- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen. Die Leistung der Maschine kann im Laufe der Zeit durch gezielte Updates verbessert werden. USB-Anschluss für Firmware- Aktualisierung über PC/Notebook.
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung (optional).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegelsatz 42-140 mm und Schnellspannringmutter, Gegengewichtszange.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Maximalgewicht Rades	112 kg
Abmessungen (BxTxH)	1350x1150x1280-1540 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Auswuchtmaschine kompatibel. Als neueste...



9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



TW (9349002)



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen




9342863
Spezialkegel zur außeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



9350510



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorradräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.