P 45 Plus



Elektronische digitale 3D Radauswuchtmaschine mit pneumatisches Einspannsystem, LED-display, Laserlinie und LED-Lichtstrahl

Leistungsstarke 3D-Radauswuchtmaschine mit pneumatischer Spannung und automatischer Erfassung aller Maße. Verfügt über eine doppelte LED-Anzeige, eine neue robuste große Gewichtsablage, eine Laserlinie für die Positionierung von Klebegewichten und eine LED-Beleuchtung

Beschreibung

Leistungsstarke 3D-Radauswuchtmaschine mit pneumatischer Spannung und automatischer Erfassung aller Maße. Verfügt über eine doppelte LED-Anzeige, eine neue robuste große Gewichtsablage, eine Laserlinie für die Positionierung von Klebegewichten und eine LED-Beleuchtung.

Leistungsmerkmale:

- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Schnelle und sichere pneumatische Radklemmung. Komplett mit Kegeln und pneumatischem Spannsystem.
- Zwei-Positionen-Pedal. Pneumatische Radverriegelung durch Pedalsteuerung.
- Automatische elektrische Bremse mit Smart Advance zur Gewichtspositionierung.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Entgegengesetztes Gewicht-Funktion (OPF) mit Laserlinie. Die Funktion Laser Line ermöglicht es, das Klebegegengewicht mit Hilfe des Lasers an der Unterseite der Aluminiumfelge (6 Uhr) zu positionieren, was einfacher und besser zugänglich ist.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- Laser Linie Anzeige zur einfachen Anwendung von Klammergewichten.
- LED-Beleuchtung, um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Zwei in das Gewichtsgehäuse integrierte digitale LED-Anzeigen für eine einfache Anwendung.
- Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.
- Überdimensionierte Struktur, großes Gewichtsfach.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegelsatz 42-140 mm und pneumatisches Spannsystem, Gegengewichtszange, SONAR TW, Ablagekasten.
- Verfügbar mit automatischer Positionssuche für die Gewichtsplatzierung (siehe P46 Plus 3D-Wuchtmaschine).

Entdecken Sie auch **P46 Plus**, das fortschrittliche Modell **mit automatischer Gewichtspositionierungssuche**: mehr Automatisierung und kürzere Servicezeiten.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Maximalgewicht Rades	128 kg
Abmessungen (BxTxH)	1500x1300x1650 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Auswuchtmaschine kompatibel. Als neueste...



9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



9350510



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorradräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen




9342863
Spezialkegel zur außeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.