

Elektronische 2D Radauswuchtmaschine mit TFT-Bildschirm und HD-grafik

Elektronische Radauswuchtmaschine mit hochauflösendem TFT-Monitor und automatischem 2D-Raddurchmesser- und Abstandsmessgerät. Optionaler automatischer Sonar für die automatische Messung der Breite der Räder, beschleunigt die Reifenservicearbeiten. Ideal für mittelgroße Reifenwerkstätten.

Beschreibung

Elektronische Radauswuchtmaschine mit hochauflösendem TFT-Monitor und automatischem 2D-Raddurchmesser- und Abstandsmessgerät. Optionaler automatischer Sonar für die automatische Messung der Breite der Räder, beschleunigt die Reifenservicearbeiten. Ideal für mittelgroße Reifenwerkstätten.

Leistungsmerkmale:

- 22-Zoll-HD-Flachbildschirm mit TFT-Technologie. Auffällige Grafik mit hoher Auflösung, präzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Software.
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge (2D).
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Automatische elektrische Bremse mit Smart Advance zur Gewichtspositionierung.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose et Selbstkalibrierung.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren, was beim manuellen Anbringen des Gegengewichts einfacher und besser zugänglich ist.
- Geliefert mit Universellem Schnellspannflansch und Konusringen.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- Überdimensionierte Struktur, großes Gewichtsfach.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- ET - Breitenschätzung. Es schlägt die wahrscheinliche Breite der Felge gemäß den anderen erfassten Abmessungen vor.
- Automatisches “Clip” System für die Anbringung von Klebegewichten.
- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Auffällige Grafiken, aktualisierte Software für ein großartiges Benutzererlebnis.
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung (optional).
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegelsatz 42-140 mm und Schnellspannringmutter, Gegengewichtszange.

Giuliano P52: die professionelle Lösung mit interaktiver Führung, entwickelt, um Zeit zu sparen und den Reifenservice zu verbessern. Der P52 wurde vollständig in den Werken von Giuliano Automotive in Italien entwickelt und hergestellt und vereint hochwertige Verarbeitung, fortschrittliche Technologie und langfristige Zuverlässigkeit.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Maximalgewicht Rades	95 kg
Abmessungen (BxTxH)	1350x1150x1440-1540 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Auswuchtmaschine kompatibel. Als neueste...



9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



TW (9349002)



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen




9342863
Spezialkegel zur außeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



9350510



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorradräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.