

**Elektronische 3D Radauswuchtmaschine mit TFT-Bildschirm, Laserlinie und LED-Lichtstrahl**

Elektronische 3-D-Radauswuchtmaschine mit HD-TFT-Monitor und automatischer Erfassung von Abstand, Durchmesser und Breite. Verstärkter Rahmen für schwere Lasten, elektrische Bremse mit Autostop, Laserlinie und LED-Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Beschreibung

Elektronische 3-D-Radauswuchtmaschine mit HD-TFT-Monitor und automatischer Erfassung von Abstand, Durchmesser und Breite. Verstärkter Rahmen für schwere Lasten, elektrische Bremse mit Autostop, Laserlinie und LED-Beleuchtung für den Arbeitsbereich.

Leistungsmerkmale:

- 22-Zoll-HD-Flachbildschirm mit TFT-Technologie. Auffällige Grafik mit hoher Auflösung, präzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Software.
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Automatische elektrische Bremse mit Smart Advance zur Gewichtspositionierung.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Laser Linie Anzeige zur einfachen Anwendung von Klammergewichten.
- LED-Beleuchtung, um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Entgegengesetztes Gewicht-Funktion (OPF) mit Laserlinie. Die Funktion Laser Line ermöglicht es, das Klebegegengewicht mit Hilfe des Lasers an der Unterseite der Aluminiumfelge (6 Uhr) zu positionieren, was einfacher und besser zugänglich ist.
- Geliefert mit Universellem Schnellspannflansch und Konusringen.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- Automatisches "Clip" System für die Anbringung von Klebegewichten.
- Überdimensionierte Struktur, großes Gewichtsfach.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- Auffällige Grafik, fortschrittliche Software für ein großartiges Benutzererlebnis.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegelsatz 42-140 mm und Schnellspannringmutter, Gegengewichtszange, Sonar TW.

Giuliano P54 – eine professionelle Lösung mit interaktiven Funktionen, die zur Zeitoptimierung und Verbesserung der Effizienz des Reifenservices entwickelt wurde.

Der P54 wurde vollständig in den Werken von Giuliano Automotive in Italien entwickelt und hergestellt und vereint hochwertige Verarbeitung, fortschrittliche Technologie und langfristige Zuverlässigkeit.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Maximalgewicht Rades	125 kg
Abmessungen (BxTxH)	1350x1150x1440-1540 mm





WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-
Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Wuchtmaschine kompatibel. Als neueste...
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm




QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen



9350510



9342863
Spezialkegel zur äußeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen




9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorradräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit Satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für Probike Eco



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.