



Elektronische 3D Radauswuchtmaschine mit druckluftgesteuertem Radspannsystem, TFT-display, Laserline und Led-Lichtstrahl

Elektronische Radauswuchtmaschine mit hochauflösendem TFT-Monitor und automatischer 3D-Ferndateneingabe über Abstands- und Durchmessermeßgerät sowie berührungslosem Sonar für die Felgenreite. Pneumatische Spannung, große und robuste Gewichtsablage, Laserlinie und LED-Beleuchtung standardmäßig.

Beschreibung

Elektronische Radauswuchtmaschine mit hochauflösendem TFT-Monitor und automatischer 3D-Ferndateneingabe über Abstands- und Durchmessermeßgerät sowie berührungslosem Sonar für die Felgenreite. Pneumatische Spannung, große und robuste Gewichtsablage, Laserlinie und LED-Beleuchtung standardmäßig.

Leistungsmerkmale:

- 22-Zoll-HD-Flachbildschirm mit TFT-Technologie. Auffällige Grafik mit hoher Auflösung, präzise, zuverlässige und benutzerfreundliche Software.
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Schnelle und sichere pneumatische Radklemmung. Komplett mit Kegeln und pneumatischem Spannsystem.
- Zwei-Positionen-Pedal. Pneumatische Radverriegelung durch Pedalsteuerung.
- Automatische elektrische Bremse mit Smart Advance zur Gewichtspositionierung.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Automatisches "Clip" System für die Anbringung von Klebegewichten.
- Entgegengesetztes Gewicht-Funktion (OPF) mit Laserlinie. Die Funktion Laser Line ermöglicht es, das Klebegegengewicht mit Hilfe des Lasers an der Unterseite der Aluminiumfelge (6 Uhr) zu positionieren, was einfacher und besser zugänglich ist.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- Laser Linie Anzeige zur einfachen Anwendung von Klammergewichten.
- LED-Beleuchtung, um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Verstärkter Gehäuse, große Gewichtschale für intensive Anwendung.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- Auffällige Grafik, fortschrittliche Software für ein großartiges Benutzererlebnis.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenreite, Kegelsatz 42-140 mm und pneumatisches Spannsystem, Gegengewichtszange, Sonar TW, Ablagekasten.
- Verfügbar mit automatischer Positionssuche für die Gewichtsplatzierung (siehe P56 Plus 3D-Wuchtmaschine).

Entdecken Sie auch **P56 Plus**, das fortschrittliche Modell mit **automatischer Gewichtspositionierungssuche**: mehr Automatisierung und kürzere Servicezeiten.

P55 Plus wurde für den professionellen und intensiven Einsatz entwickelt und vereint präzise Diagnose, hohe Arbeitsgeschwindigkeit und maximale Benutzerfreundlichkeit.

Dank seiner zu 100% in Italien hergestellten Komponenten, fortschrittlichen Automatikfunktionen und aktualisierbaren Software ist es die ideale Wahl für moderne Werkstätten und anspruchsvolle Reifenhändler.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Betriebsdruck	8-10 bar (115-145 PSI)
Maximalgewicht Rades	112 kg
Abmessungen (BxTxH)	1450x1150x1280-1540 mm



P 55 Plus
Zubehörteile - Standard



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-
Wuchtmaschinen.

WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Wuchtmaschine kompatibel. Als neueste...
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen



9350510



9342863
Spezialkegel zur äußeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen




9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorradräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



9342850
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit Satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für Probike Eco



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.