



3D-Diagnose-Wuchtmaschine mit Touchscreen und berührungslosem Laser

Diagnose-Wuchtmaschine mit Touchscreen. Erweiterte Diagnose für Felgen und Reifen, interner Laser und Sonar für berührungslose Radmessungserfassung. Pneumatische Spannung, Sonar-Detektoren für Radbreite und radiale Exzentrizität.

Beschreibung

Diagnose-Wuchtmaschine mit Touchscreen. Erweiterte Diagnose für Felgen und Reifen, interner Laser und Sonar für berührungslose Radmessungserfassung. Pneumatische Spannung, Sonar-Detektoren für Radbreite und radiale Exzentrizität.

Leistungsmerkmale:

- 22" TFT-HD-Touchscreen-Farbmonitor. Hochauflösende, auffällige Grafiken mit präziser, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Software.
- Erweiterte Raddiagnose – Kombiniertes Scannen mit externem Sonar und internem Laser zur Erkennung der optimalen Felgen-/Reifenkombination.
- Automatische berührungslose Messung von Durchmesser und Radabstand mittels Laserpunkt (Erfassung ohne Verwendung einer Messlehre).
- Automatische Messung von Radbreite durch TW SONAR Vorrichtung.
- Doppelte Laserlinie zur exakten Positionierung der Clip-Gewichte.
- Automatische Positionierung beim Anbringen der Radgewichte.
- Automatische Erkennung der Anwendung der Gegengewichte mit automatischer Sperrung und Laserpointer-Anzeige (Laserpunktsystem).
- Integrierter Laserpointer für die präzise Anzeige des Anbringensortes des Klebegewichts.
- Hochpräzises Auswuchten und Kalibrieren – Dank des äußerst genauen Messsystems ist nach dem Auflegen der Gewichte kein zweiter Kontrolllauf erforderlich.
- TS-Funktion – Schlägt die optimale Montageposition jedes Rades am Fahrzeug vor.
- RRM SONAR-Scan (hinten) – Erkennt Unregelmäßigkeiten in der Reifenrundheit und optimiert den Montagevorgang.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Statistik der verwendeten Gewichte.
- Schnelle und sichere pneumatische Radklemmung. Komplett mit Kegeln und pneumatischem Spannsystem.
- Zwei-Positionen-Pedal. Pneumatische Radverriegelung durch Pedalsteuerung.
- Automatische elektrische Bremse mit Autostop in der Position für die Gewichtsplatzierung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- LED-Beleuchtung, um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Verstärkter Körper, groß dimensionierter Gewichthalter aus extrem widerstandsfähigem Verbundmaterial für intensive Nutzung.
- Auffällige Grafik, fortschrittliche Software für ein großartiges Benutzererlebnis.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Standard ausgerüstet mit Ablagekasten.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Kegelsatz 42-140 mm und pneumatisches Spannsystem, Gegengewichtszange, Sonar TW, Sonar RRM, Ablagekasten.

Giuliano Industrial S.p.A.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	± 1g
Betriebsdruck	8-10 bar (115-145 PSI)
Maximalgewicht Rades	117 kg
Abmessungen (BxTxH)	1530x1350x1360-1805 mm




P 60 Evo
Zubehörteile - Standard



www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.





Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.