



Elektronische digitale 2D Auswuchtmaschine mit Touchscreen-display für LKW-Räder

Auswuchtmaschine mit Touchscreen-Display. Sie ist für Lkw-, Bus- und Schwerlasträder bis zu 200 kg entwickelt worden und verfügt über einen Standard- Radlift zur präzisen Mittenzentrierung, der die Auswuchtgenauigkeit erhöht.

Beschreibung

Auswuchtmaschine mit Touchscreen-Display. Sie ist für Lkw-, Bus- und Schwerlasträder bis zu 200 kg entwickelt worden und verfügt über einen Standard- Radlift zur präzisen Mittenzentrierung, der die Auswuchtgenauigkeit erhöht.

Leistungsmerkmale:

- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Farbiger Touchscreen-Bildschirm.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Standard ausgerüstet mit Werkzeugschrank.
- Geliefert mit Universellem Schnellspannflansch und Konusringen für Lkw/Busse.
- Standard ausgerüstet mit Pneumatischem Reifenlift und Radschutzhaube.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Laserlinie zur genauen Positionierung des Klebegewichts, standard.
- Entgegengesetztes Gewicht-Funktion (OPF) mit Laserlinie. Die Laser Line Funktion ermöglicht es, das Gegengewicht am unteren Rand der Aluminiumfelge (5 Uhr) zu positionieren, was beim manuellen Anbringen des Gegengewichts einfacher und besser zugänglich ist.
- Umfangreiche Auswahl an Standardzubehör: Radschutz, Manuelle Lehre zur Messung der Felgenbreite, Gegengewichtszange, Satz mit Zentrierkonen und Distanzstücken, Spannring, Kalibriergewicht.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	200 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	2"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Auswuchtgeschwindigkeit	CAMION < 160 rpm
Präzision bei Auswuchtung (LKW Reifen)	10 g
Betriebsdruck	8-10 bar (115-145 PSI)
Maximalgewicht Rades	215 kg
Abmessungen (BxTxH)	1100x1630x1580 mm





9343160
Einspannadapter für VW Crafter und Mercedes
Sprinter-Räder



9343161
Einspannadapter für LKW-Räder 19,5"-22,5",
Europäische Fahrzeuge.



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.