

3D Pkw-Radauswuchtmaschine mit Video-Display, touchless Sonar, pneumatischer Klemmung, Laserlinie und LED-Licht

Wuchtmaschine 3D mit TFT-HD-Monitor, touchless Sonar, pneumatischer Klemmung, Laserlinie und LED-Licht. Alle Daten werden automatisch eingegeben. Geschwindigkeit, Präzision und Einfachheit! Alle elektronischen Komponenten werden in Italien hergestellt.

Beschreibung

Pkw-Radauswuchtmaschine 3D mit Video-Display, touchless Sonar, pneumatischer Klemmung, Laserlinie und LED-Licht.
Super-automatische 3D-Dateneingabe über Abstands- und Durchmessermessung und touchless Sonar für die Felgenbreite (ohne manuellen Felgenbreiten-Messlehre). Präzise, zuverlässige und einfach zu bedienende Software. Alle Daten werden automatisch eingegeben, die lasergesteuerte Platzierung der Gewichte schließt die Möglichkeit menschlicher Fehler aus. Geschwindigkeit, Präzision und Einfachheit! Hochleistungs-Wuchtmaschine. Italienische Technik, alle elektronischen Komponenten werden in Italien hergestellt. Die beste Wahl für Reifengeschäfte mit hohem Volumen und effizienten Produkten. Auffällige Grafiken, helles und farbenfrohes TFT-Display, aktualisierte Software für ein großartiges Benutzererlebnis. Die pneumatische Klemmung beschleunigt die Radklemmung.

Leistungsmerkmale

- Flachbildschirm HD-Farbvideomonitor 19” TFT.
- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische Messung von Radbreite durch LA SONAR Vorrichtung (standard).
- Pneumatische Radspannung. Komplett mit Kegeln und pneumatischer Spannringmutter.
- Automatische “START/STOP”-Funktion.
- Dreistellungspedal. Das Pedal steuert die Radverriegelung/-entriegelung und das Bremssystem, um das Rad für die Gewichtsaufbringung zu blockieren.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- “No Wheel Needed” (NWN) System zum Kalibrieren von Messgeräten. Die Messwelle oder der Sonardetektor wird in einem bestimmten Abstand von den für das Verfahren festgelegten Fixpunkten positioniert, ohne dass ein Probenrad erforderlich ist. Sehr einfache Kalibrierung von Messgeräten.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- Optimierung der statischen Unwucht.
- Automatisches “Clip” System für die Anbringung von Klebegewichten.
- Geliefert mit Rad¬schutzhaube.
- Laserlinie zur genauen Positionierung des Klebegewichts.
- Led-Beleuchtung um den Arbeitsbereich zu beleuchten.
- Auffällige Grafiken, aktualisierte Software für ein großartiges Benutzererlebnis.
- Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen.
- USB-Anschluss für Firmware- Updates über einen USB-Stick.
- Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	÷ 1 g
Betriebsdruck	8-10 bar (115-145 PSI)
Maximalgewicht Rades	102 kg
Max Abmessungen	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.