

Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Auswuchtmaschine für mobile Truck Reifen Service/Vans

Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Wuchtmaschine für LKW und Bus Räder. Ideal für mobile Truck Reifen Service/Vans. Am Besten in Verbindung mit der Reifenmontiermaschine S562! Äußerst kompakt. Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren.

Beschreibung

Digitale Elektronische tragbare Hand-Spin-Auswuchtmaschine für LKW und Bus Räder. Ideal für mobile Truck Reifen Service/Vans. Am Besten in Verbindung mit der Reifenmontiermaschine S562!
Äußerst kompakt. Leicht zu transportieren und sehr schnell zu installieren. Innovatives, platzsparendes Handdrehung Auswuchtsystem. Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.

Leistungsmerkmale

- Zur Montage auf LKW-Reifenmontiermaschinen-Radspannfutter.
- Steuerkonsole mit Magneten, um auf jede Metalloberfläche schnell installiert zu werden.
- Stromversorgung durch wiederaufladbare Lithiumbatterien oder durch 12V Netzstecker am VAN.
- Lithium-Ionen-Akku für maximale Einsatzflexibilität.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung.
- Geeignet für die Arbeit im Außenbereich (IP41).
- Lkw-Rad unterstützt und gestoppt vom Reifenmontiermaschine-Spannfutter.
- Manuelle Messung von Raddurchmesser und Abstand.
- Rad-Drehen von Hand.
- ALU Programm.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- Komplett mit Einspannkegeln, Distanzscheibe und Manuelle Ringmutter.
- Ideal für Transporter / mobile Serviceeinheiten für Reifen LKW. Am Besten in Verbindung mit der Reifenmontiermaschine S562!

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	250 Kg
Max. Raddurchmesser	1300 mm
Felgendurchmesser	10" - 30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1,5" - 20" / 40-510 mm
Zyklusdauer	8-20 s
Auswuchtgeschwindigkeit	< 70 rpm
Präzision bei Auswuchtung	÷ 10 g
Nettogewicht	80 Kg
Max. absorbierte Leistung	0,8 kW
Schutzklasse	IP41
Max Abmessungen	345 x 485 x 635 mm

www.giuliano-automotive.com

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



Aufbewahrungsbox



Abstabdslehre



Distanzscheibe



Einspannkegel zur Zentrierung von Rädern mit Mittelloch Ø 202 / 221 mm



Manuelle Ringmutter



Messlehre für Reifenbreite



Einspannkegel zur Zentrierung von Rädern mit Mittelloch Ø 281 mm



Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.



9343160
Einspannadapter für VW Crafter und Mercedes Sprinter-Räder



TROLLEY KIT (9341380)
Support und Transport Trolley Satz



SR-215 CENTERING KIT (9395783)
Sternförmige Adapter + Flansch zum Einspannen von 10-Loch-Rädern mit Ø 225 285, 75-335 mm und zum Einspannen von 8 Loch- Rädern mit Ø 275 - 285,75 mm

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den seitlich abgebildeten QR-Code

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.