

**Digitale Elektronische 2D Auswuchtmaschine mit LED-Anzeige**

Wuchtmaschine 2D mit LED-Anzeige. Kompakte Größe, hochwertige Technologie und einfache Bedienung: Die Radauswuchtmaschine SL 44 ist die perfekte Wahl für ein durchschnittliches Reifengeschäft mit kleinem Budget. Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen. Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld.

Beschreibung

Kompakte Größe, hochwertige Technologie und einfache Bedienung: Die Radauswuchtmaschine SL 44 ist die perfekte Wahl für ein durchschnittliches Reifengeschäft mit kleinem Budget.

Erweiterte Software für Upgrades oder spätere Aktualisierungen. Intuitives, benutzerfreundliches Bedienfeld. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen. Breitenschätzung, es schlägt die wahrscheinliche Breite der Felge gemäß den anderen erfassten Abmessungen vor. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.

[Komfortabler Radheber](#), reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).

Leistungsmerkmale

- Automatische Messung vom Reifendurchmesser und vom Abstand zwischen Maschine und Felge.
- Automatische "START/STOP"-Funktion.
- Pedalbetätigte Bremse.
- Statische und dynamische Auswuchtung.
- Mehrere ALU-Auswucht-Programme.
- Spezielle Alu-S-Programme. Programme zur Auswahl der besten Korrekturebenen für jede Art und Form von ALU-Felgen.
- Versteckte Gewichte. Die Funktion Fast & Easy Split (FES) ist das schnellste Verfahren auf dem Markt zur Anbringung von geteilten Klebegewichten hinter der Alu-Felgenspeichen.
- OPTIMATCH-Funktion (Optimierung der Unwucht zwischen Felge und Reifen).
- Selbstdiagnose.
- Selbstkalibrierung.
- Opposite Weight Funktion (OPF) ermöglicht das Klebegewicht auf der unteren inneren Seite der Alu-Reifen (um 06:00 Uhr) zu positionieren.
- Breitenschätzung. Es schlägt die wahrscheinliche Breite der Felge gemäß den anderen erfassten Abmessungen vor.
- Selbstwahlmodus. Selbsterkennung des Arbeitsprogramms.
- Geliefert mit Universellem Schnellspannflansch und Konusringen.
- Geliefert mit Radschutzhaube.
- USB-Anschluss für Firmware Aktualisierung über PC/Notebook.

Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.

Technische Angaben

Maximalgewicht Rades	75 kg
Max. Raddurchmesser	1100 mm
Felgendurchmesser	10"-30" / 255-765 mm
Felgenbreite	1.5"-20" / 40-510 mm
Stromversorgung	230V - 1ph (50/60) Hz
Zyklusdauer	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Auswuchtgeschwindigkeit	< 150 rpm
Präzision bei Auswuchtung	÷ 1g
Maximalgewicht Rades	85 kg
Max Abmessungen	1100 x 1100 x 1500 mm



Radabdeckung



Messlehre für Reifenbreite



Universelle Schnellspannflansch und
Konusringen



Zange für Ausgleichsgewichte



UNILUG (9342855)
Einspannadapter für Räder ohne Mittelloch oder mit besonderem Anflanschen



9342856
Satz von 5 Zentrierzapfen für Unilug



9342860
Satz von 5 extra langen kugelförmigen Muttern für Unilug



9342861
Einspannkegel mit Distanzstück für SUV oder Geländewagen 4WD; zentraler Loch Durchm. 122-174 mm



9342862
Einspannkegel mit Distanzstück zum Einspannen von Leichten Nutfahrzeug- und Kastenwagen-Reifen; zentraler Loch Durchm. 198-225 mm



9342863
Spezialkegel zur äußeren Einspannung von Reifen; zentraler Loch Durchm. 100-118 mm



9342867
Abstandsatz zum Einspannen von SUV oder 4WD-Reifen, so dass das Rad den Grundrahmen der Wuchtmaschine nicht berührt



QUICKPLATE (9342864)
Einspannadapter mit Flansch und 4 Stehbolzen für Reifen mit max. 4 Bohrungen



QUICKPLATE (9342865)
Einspannadapter mit Flansch und 5 Stehbolzen für Reifen mit max. 5 Bohrungen




QUICKPLATE (9342866)
Einspannadapter mit Flansch und 6 Stehbolzen für Reifen mit max. 6 Bohrungen



WBL81 EVO (9450650)
Professioneller Radlift für Pkw-Wuchtmaschinen.



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Einspannadapter für Motorräder. Komplett mit 14 mm. Durchmesser-Welle und Schnellverbindung- Spannvorrichtung



WBL 81 Evo Wheel Lift ist für den Einsatz mit allen Giuliano-Wuchtmaschinen konzipiert und mit nahezu jeder auf dem Markt erhältlichen Wuchtmaschine kompatibel. Als neueste...
Satz von 28 mm Zentrierringen für Probike Eco Kit mit 14 mm. Durchmesser-Welle



9342851
19 mm. Durchmesser-Welle komplett mit Satz von Zentrierringen, Adaptern für Schnellverbindung- Spannvorrichtung, für ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Satz von Sonderadaptern für 19 mm Durchmesser-Welle, für ProBike Eco



9342853
10 mm Durchmesser-Welle mit Adaptern, für ProBike Eco



Konsultieren Sie bitte das Produktdatenblatt über den
seitlich abgebildeten QR-Code



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum von Giuliano Automotive. Falls sie von einer Website heruntergeladen werden, die anders von www.giuliano-automotive.com ist, ist das File nicht authentisch.