

**Piattaforma mobile UP 3**

Piattaforma di sollevamento mobile (MEWP) ad azionamento pneumatico per zona di preparazione alla verniciatura.

Descrizione

Piattaforma di sollevamento mobile (MEWP) ad azionamento pneumatico per zona di preparazione alla verniciatura.

Caratteristiche

- Telaio mobile su 4 ruote pivotanti e bloccabili;
- Valvola di sovraccarico;
- Dimensioni cestello classiche (H3) o compatte (H2);
- Nessun collegamento elettrico;
- Altezza massima di sollevamento al piede 2830mm (H3) o 2000mm (H2);
- Comandi (uomo presente) con arresto di emergenza, limitatore di velocità in discesa e dispositivo di emergenza discesa con comando da terra;
- Portata 300 Kg (H3) o 200 Kg (H2);
- Dotata di attacco aria compressa a bordo per alimentazione utensili di lavoro.

Di serie marcatura ATEX Cat. 2 II 2 GD c IIB T6 T85°C

Dati Tecnici

Portata max	300 Kg (H3), 200 Kg (H2)
Altezza max. di sollevamento	2830 mm (H3), 2000 mm (H2)
Pressione d'esercizio	≥ 6 BAR (H3), ≥ 8 BAR (H2)
Dimensioni cestello	2990x880x1100 mm (H3), 2000x700x1100 mm (H2)
Tempo di salita	49 sec
Tempo di discesa	35 sec
Peso Netto	495 Kg (H3), 365 Kg (H2)







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.