



### Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone

Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone, adatto per ruote di autovettura con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Equipaggiato con sistema di bloccaggio della ruota ultrarapido.

#### Descrizione

Smontagomme superautomatico **senza uso** della **leva alzatallone**, adatto per ruote di **autovettura** con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Equipaggiato con sistema di stallonatura a mezzo dischi, con braccio per disco singolo, ribaltabile e sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota. Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

#### Caratteristiche

- Sistema di stallonatura a mezzo dischi, con braccio per disco singolo, ribaltabile;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK;
- Equipaggiato standard con dispositivo QX (**brevetto esclusivo Giuliano**), per montaggio e smontaggio ruote autovettura **senza l'uso della leva alza-tallone**;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale, in senso orario (motoinverter);
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Comandi a pedale e pulsantiera;
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard);
- Sollevatore ruota (a richiesta);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

## Dati Tecnici

---

Range di bloccaggio cerchio	12" - 34"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar	12037 N
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentazione	220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,75 kW
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	375 Kg
Massimo ingombro	1185x1960x2120 mm



Dotazione standard



**PED-G** (9236373)  
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



**AWF** (9213425)  
Filtro aria con regolatore di pressione e  
manometro CE



**FPM456** (9234045)  
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio e senza foro centrale



9234046  
Set 7 perni conici lunghi per **FPM456**



9234047  
Set 6 perni sferici per **FPM456**



9219117  
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale  $\varnothing$  120 - 190 mm



**LTK5** (9234456)  
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale  $\varnothing$  75 - 145 mm



**LTK6** (9233680)  
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale  $\varnothing$  75 - 120 mm



**G-CLAMP** (9217471)  
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**SPCR** (9230635)  
Kit 2 spessori per ghiera fissaggio.



**P-Bar** (9234455)  
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



**CPP 2** (9233318)  
Set 10 protezioni in ABS per cono.



**FPP 1** (9234454)  
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



**MATCH** (9231511)  
Braccio disco aggiuntivo per Matching



**PAD** (9233410)  
Tampone premi tallone Press Arm allungato.



**WL 1/B** (9235495)  
Posizionatore ruota pneumatico.



**WL 3** (9236465)  
Posizionatore ruota pneumatico.



**GUN 3** (9236665)  
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



**UHP3** (9238774)  
Kit Run Flat UHP



**ROLL** (9207933)  
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)