

Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone

Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone, adatto per ruote di autovettura con cerchi da 12” a 34” (diametro massimo ruota 1200 mm./47”, larghezza massima ruota 406 mm./16"). Equipaggiato con sistema di bloccaggio della ruota ultra-rapido.

Descrizione

Smontagomme superautomatico **senza uso** della **leva alzatallone**, adatto per ruote di **autovettura** con cerchi da 12” a 34” (diametro massimo ruota 1200 mm./47”, larghezza massima ruota 406 mm./16"). Equipaggiato con sistema di stallonatura a mezzo dischi, con braccio per disco singolo, ribaltabile e sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota. Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.
Caratteristiche

- Sistema di stallonatura a mezzo dischi, con braccio per disco singolo, ribaltabile;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK;
- Equipaggiato standard con dispositivo QX (**brevetto esclusivo Giuliano**), per montaggio e smontaggio ruote autovettura **senza l'uso della leva alza-tallone**;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale, in senso orario (motoinverter);
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Comandi a pedale e pulsantiera;
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard);
- Sollevatore ruota (a richiesta);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 34"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar	12037 N
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Alimentazione	220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,75 kW
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	375 Kg
Massimo ingombro	1185x1960x2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



FPM456 (9234045)
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio e senza foro centrale



9234046
Set 7 perni conici lunghi per **FPM456**



9234047
Set 6 perni sferici per **FPM456**



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm



LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



SPCR (9230635)
Kit 2 spessori per ghiera fissaggio.



P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



MATCH (9231511)
Braccio disco aggiuntivo per Matching



PAD (9233410)
Tampone premi tallone Press Arm allungato.



WL 1/B (9235495)
Posizionatore ruota pneumatico.



WL 3 (9236465)
Posizionatore ruota pneumatico.



GUN 3 (9236665)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



UHP3 (9238774)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.