Crossage EVO Plus



Smontagomme superautomatico senza leva a platorello con stallonatori a dischi

Smontagomme superautomatico senza leva a platorello con doppio braccio stallonatore, adatto per i migliori specialisti dello pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio. Ergonomico e user-friendly, grazie al sistema di comandi pneumatici, può essere utilizzato con solo una mano !

Descrizione

Crossage EVO Plus è lo smontagomme di **terza generazione** della linea CROSSAGE, **premiata**, nel corso di questi anni, con il prestigioso riconoscimento "Top 20 Tools" (sia nel 2011 che nel 2013).
Migliorare un prodotto, che nella propria fascia di mercato, è considerato un **punto di riferimento**, non è mai semplice ma, Giuliano, è riuscita nell'intento di dare un "plus" (non solo di nome) grazie all'introduzione delle brevettate ed esclusive tecnologie QX Plus, BP1 Plus e Center Driven Concept!
QX Plus consente il montaggio/smontaggio ruote senza l'uso della tradizionale leva alzatallone ma con l'opzione, azionando un selettore, di trasformare lo smontagomme in uno tradizione e, di utilizzare nuovamente la leva. In pratica avete due smontagomme, uno leverless e uno tradizionale, in un'unica macchina !
Ogni pneumatico può così essere smontato nel modo che preferite: la macchina si adeguerà alla vostra operatività.
BP1 Plus facilita il montaggio/smontaggio del secondo tallone su pneumatici ultra ribassati o run flat con il plus dell'autostivaggio a fine operazione: l'operatore resta così sempre nella stessa posizione di lavoro.
Il movimento dei dischi stallonatori ad arco di cerchio permette ai dischi stessi di lavorare volutamente disallineati rispetto al foro centrale del cerchione (**Center Driven Concept**), assicurando, in tal modo, una migliore e più veloce penetrazione dei dischi verso il centro del cerchione ruotando normalmente in senso orario e riducendo il tempo di stallonatura ad un solo giro.
Ergonomico e user-friendly, grazie al sistema di comandi pneumatici, può essere utilizzato **con solo una mano !**
Lo smontagomme, adatto per ruote di autovettura con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16") è consigliato ai migliori specialisti dello pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP **senza contatto utensile / cerchio**.

Caratteristiche

- Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore.
- Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept** (**brevetto** Giuliano).
- Colonna e corpo macchina rinforzati.
- Comandi su console ergonomica e pedaliera.
- Sistema **brevettato** di bloccaggio ultra rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, **SMART LOCK**.
- Equipaggiato standard con dispositivo Lever - NO Lever **QX Plus** (**brevetto** Giuliano), per montaggio e smontaggio ruote autovettura senza l'uso della leva alza tallone, con opzione extra per consentire l'uso della leva.
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter).
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto** Giuliano).
- Sistema bloccaggio quadruplo **Quadralock** per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile.
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Due dischi stallonatori, per una stallonatura semplice, veloce e senza rischi. Perfetto anche per l'operazione di matching e posizionamento del tallone in sede.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 34"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16") Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	12037 N Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 Psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Alimentazione	220V - 1ph Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Potenza motore	0,75 kW / 2 speed Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Peso Netto	395 Kg Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Dimensioni (LxPxH)	1980 x 1880 x 2300 mm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



QX Plus (QX Plus)
Il nostro QX Plus, sistema brevettato ed unico nel suo genere rende Crossage Evo Plus l'unica macchina disponibile sul mercato in grado di lavorare in modo estremamente professionale sia con leva alzatallone che senza. Un controllo a levetta inibisce...



Leva in plastica, da utilizzare durante lo smontaggio dello pneumatico secondo la procedura WDK.



Proteggi le tue ruote con le protezioni in gomma per il mandrino di bloccaggio, progettate per evitare danni durante le operazioni di smontaggio e montaggio su cerchi rovesci. Questo set garantisce una presa sicura e senza graffi, prolungando la durata...



Protezioni in plastica per perno di trascinamento mandrino

ATTENZIONE!
L'accessorio **NON deve essere utilizzato** in modalità **CICLO AUTOMATICO**, ovvero quando la macchina...



Anello di riduzione per mandrino. Da utilizzare per ottenere adeguato piano d'appoggio per particolari cerchi in lega.



Protezione in gomma per cerchi in ferro (contrassegnata da una marcatura •)



Protezione in gomma per cerchi in lega con razze sporgenti(contrassegnata da tre marcature •••)



Spazzola per pulizia interno mandrino e pulizia dello SMART LOCK



O rings di ricambio per SMART LOCK



Pennello



Leva alza talloni



Kit inserti in plastica di ricambio per utensile di montaggio



Protezioni in plastica per cono di centraggio dello SMART-LOCK



Cono in plastica diametro 70 per centraggio di particolari cerchi in lega



Morsetto premitallone con inserto supplementare per cerchi con bordo con particolare inclinazione. Da utilizzare assieme a protezioni in gomma per il montaggio di pneumatici UHP e RUN-FLAT secondo la procedura WDK.



Protezione in gomma per cerchi in lega (contrassegnata da due marcature ••)



Chiave con pomello per regolazione dello SMART LOCK



Gruppo lubrificatore e filtro regolatore di pressione



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



Guanti



BP1 PLUS (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



FRR QUICK (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



WL 4 (9245945)
Posizionatore ruota pneumatico.



UHP3 (9240577)
Kit Run Flat UHP



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



9244327
Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale



LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



GUN 3 (9241008)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 190mm - 220 mm



LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.