

Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone con doppio braccio stallonatore

Smontagomme superautomatico senza uso della leva alzatallone con doppio braccio stallonatore, adatto per ruote di autovettura con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

Descrizione

EVOluzione non rivoluzione. CrossageEVO è la naturale EVOluzione dello smontagomme Crossage, vincitore del premio Top 20 Tools 2011. Una giuria costituita da esperti, rivenditori e tecnici ha riconosciuto le sue incomparabili qualità e la sue funzionalità innovative, premiando lo smontagomme con il premio Top 20 Tools 2013. Smontagomme superautomatico **senza** uso della **leva alza-tallone**, adatto per ruote di autovettura con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Smontagomme equipaggiato con sistema pneumatico di stallonatura a doppio braccio con dischi e con sistema brevettato di bloccaggio della ruota ultra-rapido.
Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.
Caratteristiche

- Sistema di stallonatura a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK;
- Equipaggiato standard con dispositivo QX (**brevetto esclusivo Giuliano**), per montaggio e smontaggio ruote autovettura **senza l'uso della leva alza-tallone**;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale sia in senso orario che anti-orario (motoinverter);
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Comandi a pedale e pulsantiera;
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard);
- Sollevatore ruota (a richiesta);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Dispositivo bloccaggio ruota rapido ad azionamento pneumatico (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 34"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar	12037 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentazione	220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,75 kW
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	415 Kg (+ 10 kg pneumatic locking device)
Massimo ingombro	1185x1960x2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



FPM456 (9234045)
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio e senza foro centrale



9234046
Set 7 perni conici lunghi per **FPM456**



9234047
Set 6 perni sferici per **FPM456**



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm



LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



SPCR (9230635)
Kit 2 spessori per ghiera fissaggio.



P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



WL 1/B (9235495)
Posizionatore ruota pneumatico.



WL 3 (9236465)
Posizionatore ruota pneumatico.



GUN 3 (9236665)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.