



Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera

Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera, particolarmente consigliato per ruote racing e maggiorate, è adatto per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200mm/47", larghezza massima ruota 390mm./15"). Smontagomme adatto per gommisti con volume di lavoro elevato.

Descrizione

Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera, particolarmente consigliato per ruote racing e maggiorate, è adatto per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200mm/47", larghezza massima ruota 390mm./15"). Smontagomme adatto per gommisti con volume di lavoro elevato.

Caratteristiche

- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrato con spessore 14 mm e griffe regolabili;
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Braccio stallonatore regolabile e estendibile;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Adatto per braccio ausiliario Press Arm Maxi (a richiesta);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di $\varnothing$ 41 mm;
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph 220V-1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima preasettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	235 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1185 x 1460 x 2010 mm



Dotazione standard



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



PA MAXI (9215942)
PRESS ARM MAXI braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.