Maxi Pro CP



Smontagomme racing semiautomatico a platorello con braccio a bandiera per il lavoro intensivo.

Potente smontagomme semiautomatico a platorello, braccio a bandiera, palo verticale maggiorato per pneumatici oversize ed extra larghi. Sistema di bloccaggio affidabile e durevole, robusto platorello permette di lavorare molto più velocemente.

Descrizione

Potente smontagomme a platorello per un uso intensivo, appositamente progettato per officine di auto e negozi di pneumatici, per la manutenzione di un'ampia gamma di dimensioni e tipi di pneumatici.
La colonna extra-alta per pneumatici extra larghi e il potente sistema di bloccaggio rendono il processo di sostituzione degli pneumatici più facile ed efficiente. La soluzione migliore per pneumatici oversize e racing.

Precisione e potenza: il design della colonna centrale e la stabilità del dispositivo di bloccaggio assicurano che il gruppo ruota e pneumatico sia tenuto saldamente in posizione durante il processo di sostituzione degli pneumatici. Questo aiuta a **prevenire danni al cerchio** o al pneumatico e a garantire che lo pneumatico sia montato e bilanciato correttamente.

Sicurezza: la progettazione degli smontagomme a **platorello fornisce un'area di lavoro sicura** senza parti sporgenti pericolose intorno alla ruota che potrebbero causare lesioni all'operatore durante la rotazione di un piatto autocentrante.

Convenienza: lo smontagomme a **platorello permette di lavorare molto più efficientemente** e più velocemente, è più conveniente di altri tipi di smontagomme particolarmente per le officine e i gommisti con alto volume di lavoro, è progettato per essere **facile da usare** e può aiutare a semplificare il processo di sostituzione degli pneumatici, riducendo i tempi di attesa per i clienti e aumentando la produttività per il business.

Telaio robusto, saldato in un unico pezzo, braccio stallonatore progettato per lavori difficili, sistema di bloccaggio affidabile e durevole, robusto platorello, solido braccio di lavoro, colonna verticale con serbatoio d'aria incorporato, adatto per installare uno o due bracci ausiliari. Versione con dispositivo Leverless disponibile. Progettato e costruito in Italia.
Sviluppata da Giuliano per le officine di pneumatici ad alto volume, la manutenzione di pneumatici extra larghi, adatta a tutti i professionisti dei pneumatici, che devono affrontare **tutti i tipi di pneumatici e ruote CAR, LCV e LIGHT TRUCK ogni giorno**.

5 anni di garanzia sulle parti principali dei nostri smontagomme.

MAXI PRO CP - Il vero "cavallo da tiro" per il gommista!

Caratteristiche

- Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- **Sistema di bloccaggio ruota ultrarapido** manuale Press/Twist.
- Palo verticale con **serbatoio aria all'interno** per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio;
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- PRESS ARM braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con Maxi Pro PA e Maxi Pro Duo, optional per Maxi Pro);
- HELP braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con MAXI Pro Duo, optional per MAXI Pro e MAXI Pro PA);
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Doppia velocità a pedale (220V - 1ph o 110V - 1ph Inverter)
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Equipaggiato standard con portaoggetti;
- Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (a richiesta);
- **QX, dispositivo Leverless** per pneumatici ribassati e UHP BREVETTATO disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- 5 anni di Garanzia sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Ampia selezione di accessori standard: leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, lubrificatore + filtro support vaso grasso utensile di montaggio/smontaggio sistema di bloccaggio ruota rapido manuale press/twist 2 protezioni in plastica per cono di bloccaggio 2 protezioni in gomma per platorello.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 26"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	390 mm (15") Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza stallonatore	30800 N Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Potenza motore	0,75 kW (2 speed) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Peso Netto	298 Kg Maxi Pro CP
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1310 x 2160 mm Maxi Pro CP
Peso Netto	358 Kg Maxi Pro PA CP
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1600 x 2160 mm Maxi Pro PA CP
Peso Netto	390 Kg Maxi Pro Duo CP
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1750 x 2160 mm Maxi Pro Duo CP

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



HELP MAXI PRO (9246745)
HELP MAXI PRO additontal arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres



PA MAXI PRO (9246934)
PRESS ARM MAXO PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



WL 4 (9245945)
Posizionatore ruota pneumatico.



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 190mm - 220 mm



LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



FRB (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.