Maxi Pro GT



Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera per il lavoro intensivo

Potente smontagomme semiautomatico con braccio a bandiera per uso intensivo. Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio (GT system), robusto stallonatore progettato per carichi intensivi.

Descrizione

Potente smontagomme per uso intensivo, particolarmente consigliato **per ruote racing e maggiorate**. Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, corpo monolitico saldato in un pezzo solo, robusto stallonatore progettato **per carichi intensivi**, sistema di bloccaggio affidabile e duraturo con 2 cilindri, solida colonna utensile, piatto autocentrante a spessore maggiorato, getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio (**GT system**), palo verticale con serbatoio aria all'interno, sistema **Leverless brevettato** Giuliano opzionale. Progettato e costruito in Italia.
Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro, per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali.
GARANZIA DI 5 ANNI sulle parti principali dei nostri smontagomme.

Gli Smontagomme Inarrestabili per il Tuo lavoro.

Caratteristiche

- **Palo verticale maggiorato** per le ruote molto larghe, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Spessore piatto autocentrante 14 mm, griffe autocentrante regolabili;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, con 2 cilindri;
- Sistema di aiuto al posizionamento del tallone sul cerchio, tramite getto d'aria incorporato nelle griffe di bloccaggio e gonfiaggio a pedale (**GT system**) standard;
- **Palo verticale con serbatoio aria all'interno** per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio;
- PRESS ARM braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con Maxi Pro PA e Maxi Pro Duo, optional per Maxi Pro);
- HELP braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (fornito di serie con MAXI Pro Duo, optional per MAXI Pro e MAXI Pro PA);
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Doppia velocità a pedale (220V - 1ph o 110V - 1ph Inverter)
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Equipaggiato standard con portaoggetti;
- Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (a richiesta);
- **QX, dispositivo Leverless** per pneumatici ribassati e UHP BREVETTATO disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Adattatori bloccaggio ruote moto (a richiesta);
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Ampia selezione di accessori standard: leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, support vaso grasso, utensile di montaggio/smontaggio

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Range bloccaggio interno	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1200 mm (47") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	390 mm (15") Griffe autocentrante regolabili
Forza stallonatore	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT) Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,75 kW (2 speed) Griffe autocentrante regolabili
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	340 Kg Maxi Pro GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1310 x 2160 mm Maxi Pro GT
Peso Netto	400 Kg Maxi Pro PA GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1600 x 2160 mm Maxi Pro PA GT
Peso Netto	432 Kg Maxi Pro Duo GT
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1750 x 2160 mm Maxi Pro Duo GT

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



HELP MAXI PRO (9246745)
HELP MAXI PRO additontal arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



PA MAXI PRO (9246934)
PRESS ARM MAXO PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.