Smontagomme superautomatico robotizzato senza uso della leva alza-tallone

Smontagomme superautomatico robotizzato senza uso della leva alza-tallone, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406 mm./16"). Smontagomme adatto per i migliori specialisti di pneumatici, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

Descrizione

Smontagomme superautomatico robotizzato senza uso della leva alza-tallone (e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio perché non c'è contatto tra utensile e cerchio: smontagomme no contact e leverless), adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri con cerchi da 12" a 34" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406 mm/16").
Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.
Caratteristiche

- Sistema di stallonatura a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore;
- Equipaggiato con utensile di lavoro, progettato per agevolare ogni operazione di montaggio e smontaggio ruota **senza l'uso** delle leva **alzatallone**;
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale e motoinverter;
- Sistema **brevettato** di bloccaggio ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK;
- Posizionamento ruota tramite flangia mandrino **motorizzata** e **puntatore laser**;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Quadro comandi con joystick di controllo e pedaliera;
- Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard);
- Sollevatore ruota (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Range di bloccaggio cerchio	12" - 34"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar	14406 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentazione	220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,75 kW
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	515 kg
Massimo ingombro	1350x2000x1900 mm

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard

PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

FPM456 (9234045)
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio e senza foro centrale

9234046
Set 7 perni conici lunghi per **FPM456**

9234047
Set 6 perni sferici per **FPM456**

9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm

LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm

LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm

G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

TPP 2 (9219125)
Kit di protezioni in nylon per utensile di montaggio/smontaggio

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

SPCR (9230635)
Kit 2 spessori per ghiera fissaggio.

P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.

CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.

FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino

PAD (9233410)
Tampone premi tallone Press Arm allungato.

PIVO-ARM (9219114)
Braccio articolato per montaggio/smontaggio ruote morbide, completo di leva alzatalloni.

WL 1/A (9235662)
Posizionatore ruota pneumatico.

QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

UHP3 (9240579)
Kit Run Flat UHP

ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.