S 116 Bike



Smontagomme per ruote moto, scooter e ATV con braccio a bandiera, semiautomatico

Smontagomme per ruote moto, scooter e ATV con braccio a bandiera, semiautomatico. Smontagomme robusto, facile da usare. Adatto per gommisti con volumi elevati. Bloccaggio cerchi da 6” a 24”. Corpo macchina rinforzato. Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm.

Descrizione

Smontagomme semiautomatico per **motocicli, scooter e ATV** con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1010mm/39", larghezza massima ruota 240mm./9,5"). Smontagomme robusto, facile da usare. Adatto per gommisti con volumi elevati. Corpo macchina rinforzato. Modello con comandi a 3 pedali, palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite leva.

Caratteristiche

- Palo verticale fisso, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di ø 36 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, appositamente progettato per ruote moto.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega.
- Piatto autocentrante con griffe di bloccaggio regolabile in 4 diverse posizioni: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”.
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Adatto per braccio ausiliario PRESS ARM ECO per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (a richiesta).
- Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta).
- Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata / standard (a richiesta).
- SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. Installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l’uso di un pedale (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l’impatto ambientale.
- Altre versioni disponibili su richiesta.

Versione omologata BMW Motorrad disponibile attraverso i canali ufficiali di vendita BMW.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	6" - 24"
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	240 mm (9,5")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph 220V-1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm (3ph)
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	175 Kg
Massimo ingombro	1110 x 960 x 1710 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



QCBM (9238544)
Kit cambio rapido paletta stallonatore per S116 Bike e S226 Bike, paletta più larga per ruote moto più grandi inclusa



MOTO-ADM (9215664)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard.



QCKM (9218323)
Braccio operante esagonale con sistema di cambio rapido per utensili di montaggio/smontaggio ruote motocicli



PHSM (9215386)
Utensile di montaggio/smontaggio in plastica con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



KHSM (9215387)
Utensile di montaggio/smontaggio per cerchi 4" con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE




PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



ATV-ADM (9215704)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata



SHIM (9215390)
Set 4 spessori per adattatori con griffe più larghe (solo per **MOTO-ADM** e **ATV-ADM**)



SHSM (9215383)
Utensile di montaggio/smontaggio standard con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**).



GHSM (9215385)
Utensile di montaggio/smontaggio per cerchi 6"-12" con mozzo per cambio rapido (solo in combinazione con **QCKM**)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.