S 118 QX



Smontagomme per servizio mobile su ruote auto con dispositivo Leverless e tecnologia salvaspazio PAR MOVE

Smontagomme per servizio mobile su ruote auto può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali anche di piccoli dimensioni. Il vero salvaspazio! La tecnologia PAR MOVE, con il suo movimento a parallelogramma, consente grande risparmio di spazio all'interno del furgone, e permette di stivare S118 QX senza necessità di ribaltare la macchina all'interno del furgone. IL sistema brevettato di memoria della posizione utensile, la struttura estremamente rigida e il design ergonomico garantiscono tutte le caratteristiche di uno smontagomme professionale, alto di gamma e adatto a tutti i tipi di pneumatico, in versione "mobile".

Descrizione

Smontagomme per **servizio mobile** su ruote auto può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali anche di piccoli dimensioni. **Il vero salvaspazio!**
La tecnologia **PAR MOVE**, con il suo movimento a parallelogramma, consente grande risparmio di spazio all'interno del furgone, e permette di stivare S118 QX senza necessità di ribaltare la macchina all'interno del furgone.
Il sistema brevettato di memoria della posizione utensile, la struttura estremamente rigida e il design ergonomico garantiscono tutte le caratteristiche di uno smontagomme professionale, alto di gamma e adatto a tutti i tipi di pneumatico, in versione "mobile".

Smontagomme per cambio gomme mobile: anche nelle condizioni ambientali più estreme, libero di servire e sicuro di soddisfare i tuoi clienti.

Vantaggi dell'innovativo sistema a parallelogramma brevettato PAR-MOVE

- **Ergonomia**. Posizionamento e blocco del braccio operante ergonomico, bilanciato e senza fatica per l'operatore
- **Velocità**. Il sistema brevettato di memorizzazione mantiene le misure del diametro e dell'altezza del cerchio per operare su più ruote identiche tramite pedale di richiamo e riposizionamento automatico.
- **Rigidità**. Il parallelogramma non è un sistema a scorrimento, ma ruota su precisi snodi che evitano giochi e riducono le flessioni dell'utensile di smontaggio nel senso trasversale T, radiale R e verticale V.
- **Estrema precisione**. Una volta bloccato, l'utensile di montaggio si muove automaticamente in alto e indietro per assicurare una distanza di 2 mm da bordo del cerchio.
- **Protezione ruota**. Rigorosi test di durata e stress strutturale provano che il sistema PAR-MOVE è più rigido e protettivo con la ruota rispetto alle altre macchine concorrenti.
- Il disco stallonatore garantisce una stallonatura sicura e precisa su entrambi I fianchi del pneumatico, attraverso il semplice ribaltamento manuale del braccio disco.
- **Salva spazio**. Il nuovo palo verticale PAR MOVE, innovativo e salvaspazio, non è inclinabile. Grazie al movimento articolato a parallelogramma del braccio operante, lo smontagomme S118 QX non richiede spazio aggiuntivo posteriore e laterale, come i modelli convenzionali a colonna ribaltabile, e può essere installato in uno spazio di lavoro che si adatta perfettamente alle sue dimensioni reali.

Gruppo di potenza-compressore
Il gruppo di potenza è costituito da Quattro (4) batterie e un inverter per convertire la bassa tensione delle batterie in corrente alternata 220V-1ph ed alimentare così il compressore, ed anche lo smontagomme (qualora quest'ultimo fosse alimentato a corrente elettrica).
Lo smontagomme può essere azionato da motorinverter 220V-1ph-50/60Hz (0,75 kW), oppure da motore ad aria direttamente collegato al compressore.

Il gruppo di potenza può essere installato secondo diverse configurazioni, a seconda del tipo di furgone e delle vostre preferenze (peso totale 350 kg.)
Si suggerisce di installare sempre il sistema su un pianale di legno, per isolare la superficie del furgone.

NESSUNA EMISSIONE DI GAS O ALTRI SCARICHI. 100%% GREEN !!!

Movimentazione sicura e veloce. Un semplice sistema aiuta a spostare S118 QX dentro e fuori dal furgone in maniera lineare, e solo manualmente. I cilindri pneumatici, controllati attraverso joystick, completano poi piazzamento sicuro di S118 QX in posizione di riposo o di lavoro, fuori dal furgone.

Una volta installato all'esterno del furgone, S118 QX necessita di soli 1100mm. Di spazio per poter lavorare. Un ingombro estremamente contenuto per un vero smontagomme professionale !!

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE** Concept [**Brevetto Giuliano**].
- QX Sistema di montaggio / smontaggio Leverless [**Brevetto Giuliano**], senza uso della leva alza-talloni per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat, standard.
- **SMART LOCK** [**Brevetto Giuliano**] Sistema di bloccaggio **ultra-rapido** della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida.
- Disco stallonatore disallineato rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept CDC** [**Brevetto Giuliano**].
- Movimentazione manuale e posizionamento pneumaticamente assistito: **sicuro e veloce!**
- Gruppo di potenza : quattro (4) batterie a bassa tensione, inverter e compressore 100 lt. 220 V

- Comandi a pedale e pulsantiera.
- Sistema di rotazione **a due velocità** a pedale (motoinverter). Motore ad aria disponibile a richiesta.
- MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.
- Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo disco, con **braccio ribaltabile** per tallone superiore e inferiore.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equilibratrice portatile S862 (optional). **Semplice** e **veloce**, permette di completare il servizio con **equilibratura rapida** e **affidabile** in ogni momento.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile (optional).
- Progettato e costruito in Italia.
- 24 mesi DI GARANZIA STANDARD su tutte le parti Giuliano e **5 ANNI di GARANZIA** sui nostri componenti chiave e brevettati.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12"-30"
Diametro max. ruota	43" (1100 mm)
Largh. max. ruota	15" (381 mm) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Forza stallonatore a 10 bar	11700N (1200 Kg) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Peso max. ruota	80 Kg Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione d'esercizio	8-10 bar (116-145 psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Alimentazione	220 V - 1ph - 50/60 Hz/ 2 speed Motoinverter or Variable Speed Air Motor Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Potenza motore	0,75 kW - 2 speed or 2,2 kW - Variable Speed Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm - 2 speed or 8 rpm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 psi) Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Peso Netto	470 Kg Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"
Dimensioni (LxPxH)	100mm x 1150-1200mm x 1250-2025mm Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted"

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



FRR QUICK (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



LTK5 (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm



LTK6 (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



SPK 3 (BMW) (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



P-Bar (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.



FPP 1 (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



LTK3 (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



CPP 2 (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



LTK2 (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 190mm - 220 mm

Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.