



## Smontagomme senza leva con sistema di centraggio a platorello, braccio ausiliario combinato e tecnologia brevettata Par-Move

Smontagomme senza leva ad alte prestazioni con sistema di centraggio a platorello, braccio ausiliario combinato e tecnologia brevettata Par-Move (movimento a parallelogramma articolato brevettato). Struttura salvaspazio non richiede spazio posteriore aggiuntivo in officina.

### Descrizione

Smontagomme senza leva ad alte prestazioni con sistema di centraggio a platorello, braccio ausiliario combinato e tecnologia brevettata Par-Move. Struttura salvaspazio non richiede spazio posteriore aggiuntivo in officina. Macchina priva di flessioni o giochi nei vari utensili di lavoro.

### [Scopri i vantaggi del sistema PAR-MOVE](#)

Smontagomme S119 PRO CP LNL può lavorare in modo estremamente professionale, con o senza una leva di stallonamento. Mediante una maniglia di comando, la modalità "No Lever" può essere trasformata in una "Lever", consentendo all'operatore di gestire anche pneumatici molto piccoli con tallone estremamente morbido, utilizzando la classica leva convenzionale o operando con il dispositivo LNL su pneumatici particolarmente difficili, ora di uso comune. Inoltre, gli operatori lavoreranno in sicurezza e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio o lo pneumatico.

Il bloccaggio della ruota sulla piastra centrale è più affidabile rispetto al bloccaggio su un piatto autocentrante, è comodo e fornisce un funzionamento efficace senza limiti di spazio, un bloccaggio affidabile e veloce senza il rischio di danneggiare la ruota.

PAR-MOVE Serie - PIÙ FORTE CHE MAI !!

### Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE Concept** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- **SALVA SPAZIO:** Il design a parallelogramma permette di risparmiare spazio rispetto agli smontagomme a palo ribaltabile e di installare la macchina adiacente al muro.
- **Corpo macchina rinforzato.** Gruppo colonna verticale - braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Sistema di bloccaggio ruota ultrarapido manuale Press/Twist.
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura.
- Braccio pneumatico ausiliario HP119 (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.
- Robusto stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Sistema **BREVETTATO PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastrino nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile. Semplice e veloce.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
- **MOTOINVERTER** per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Colonna verticale con serbatoio aria per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Il braccio premitalone ausiliario **BP1 Plus** [Brevetto Giuliano] disponibile a richiesta.
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

**Giuliano Industrial S.p.A.**

## Dati Tecnici

---

Range di bloccaggio cerchio	12" - 30"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	390 mm (15") <small>Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"</small>
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Potenza motore	0,75 kW (2 speed)
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	415 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1310 x 2170 mm



**S 119 PRO CP LNL**

Accessori Standard



Dotazione standard



**QX-AD** (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**  
e dispositivo **Lever - No Lever**





**G-CLAMP** (9217471)  
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**AWF** (9213425)  
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



**ROLL** (9241924)  
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



**SPK 2 (Porsche)** (9239459)  
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



**WL 6** (9242824)  
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



**TPP 5** (9234453)  
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



**LTK2** (9247902)  
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale Ø 190mm - 220 mm



**FRB** (9224675)  
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...



**GUN 4** (9245186)  
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**BP1 PLUS** (9245184)  
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)  
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



**SPK 3 (BMW)** (9241717)  
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.



**TPP 4** (9234452)  
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



**CPC** (9214251)  
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



**LTK3** (9247900)  
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale Ø 120 - 190 mm



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**