



Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello con braccio ausiliario combinato.

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello ad alte prestazioni, equipaggiato con braccio pneumatico ausiliario. Lo smontagomme è progettato per l'uso con ruote dotate di foro centrale per la sostituzione degli pneumatici su autovetture, autocarri leggeri e furgoni. Bloccaggio affidabile e veloce senza rischi per la ruota. Design ergonomico brevettato a parallelogramma permette di risparmiare spazio.

Descrizione

Smontagomme automatico PAR-MOVE Concept a platorello ad alte prestazioni, equipaggiato con braccio pneumatico ausiliario.

[Scopri i vantaggi del sistema PAR-MOVE](#)

Lo smontagomme utilizza un platorello centrale per mantenere il pneumatico in posizione mentre la macchina esegue l'operazione di cambio del pneumatico. Lo smontagomme è progettato per l'uso con ruote dotate di foro centrale per la sostituzione degli pneumatici su autovetture, autocarri leggeri e furgoni.

Il bloccaggio della ruota attraverso il foro centrale è più affidabile rispetto al bloccaggio su un piatto autocentrante; operazioni attorno alla gomma con massima libertà di movimento, bloccaggio affidabile e veloce senza rischi per la ruota.

PAR-MOVE Serie - PIÙ FORTE CHE MAI !!

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE Concept** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- **SALVA SPAZIO:** Il design a parallelogramma permette di risparmiare spazio rispetto agli smontagomme a palo ribaltabile e di installare la macchina adiacente al muro.
- **Corpo macchina rinforzato.** Gruppo colonna verticale – braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Sistema di bloccaggio ruota ultrarapido manuale Press/Twist.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Adatto per **QX** dispositivo di montaggio / smontaggio pneumatici ribassati e UHP senza leva [Brevetto Giuliano], optional.
- Braccio pneumatico ausiliario HP119 (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.
- Robusto stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Sistema **BREVETTATO PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile. Semplice e veloce.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
- **MOTOINVERTER** per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Colonna verticale con serbatoio aria per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Il braccio premitallone **BP1 Plus** [Brevetto Giuliano] disponibile a richiesta.
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 27"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	390 mm (15") Variabile secondo dimensioni, per cerchi "reverse mounted"
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Potenza motore	0,75 kW (2 speed)
Velocità rotazione ruota	7-16 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	395 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1390 x 1310 x 2170 mm



Dotazione standard



**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**GUN 4** (9245186)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**BP1 PLUS** (9245184)

Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**QXHS** (9230814)


Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**ROLL** (9241924)

Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**QX-AD** (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.

**FRB** (9224675)

FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.