



Smontagomme **superautomatico** **PAR-MOVE** **Concept** equipaggiato con due bracci ausiliari

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept, equipaggiato con due bracci ausiliari. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Descrizione

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept, equipaggiato con due bracci ausiliari. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**).
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Piatto autocentrato con spessore 14 mm.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Doppia velocità a pedale.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (brevetto esclusivo Giuliano).
- Equipaggiato con braccio ausiliario **HP119** con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili.
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- **Sistema PO**, Brevetto Giuliano che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.
- Sollevatore ruota (a richiesta)

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	415 mm (16") Griffe autocentrante regolabili
Forza stallonatore a 10 bar	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentazione	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3ph) Griffe autocentrante regolabili
Velocità rotazione ruota	7 - 14 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	423 Kg Griffe autocentrante regolabili
Massimo ingombro	1750 x 1310 x 2170 mm Griffe autocentrante regolabili



S 119 PRO DUO

Accessori Standard



Dotazione standard



PED-G (9236373)

Dispositivo di gonfiaggio a pedale



AWF (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



BP1 PLUS (9245184)

Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**UHP6** (9245051)

Kit Run Flat UHP

**GUN 4** (9245186)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.