# S 121



**Smontagomme senza leva automatico a platorello par-move concept per uso intensivo**

Smontagomme senza leva automatico a platorello per ruote con cerchi da 12" a 30". Smontagomme adatto per i migliori specialisti del pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio.

## Descrizione

Smontagomme senza leva automatico a platorello PAR-MOVE Concept per ruote con cerchi da 12" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 406mm./16"). Consigliato per i migliori specialisti dello pneumatico, **per l´utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza contatto utensile / cerchio**.

S121 smontagomme a palo centrale con telaio rinforzato, robusta torre verticale fissa e braccio operativo a parallelogramma PAR-MOVE Concept (brevetto Giuliano). Questa nuova tecnologia all'avanguardia consente di risparmiare spazio nella tua officina, installando lo smontagomme contro il muro e non richiedendo spazio posteriore aggiuntivo. PAR-MOVE Concept garantisce inoltre una rigidità estrema e potente delle parti operative, attraverso un design ergonomico avanzato, aiutando a gestire diversi tipi di pneumatici nel modo più semplice e senza sforzo.

La macchina è dotata della tecnologia Giuliano Lever-No Lever coperta da brevetto internazionale esclusivo, permette all'operatore di movimentare diversi tipi di pneumatici in modo estremamente professionale, con o senza leva alza tallone.

Dotato di SMART LOCK (Brevetto Giuliano), il dispositivo di bloccaggio manuale delle ruote più rapido e sicuro al mondo, braccio ausiliario BP1 PLUS, con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (Brevetto Giuliano).

Il design avanzato ad alte prestazioni consente di gestire diversi tipi di pneumatici in modo semplice e senza sforzi:

- **Par-Move Concept**: è la caratteristica che contraddistingue l'intera gamma, la colonna verticale è fissa con il gruppo braccio operante dotato di un innovativo sistema a parallelogramma. Garantisce grande robustezza e rigidità, riducendo al minimo le flessioni, oltre a mantenere la memoria della posizione di lavoro;
- **Space Saver**: Grazie alla struttura con colonna verticale fissa consente l'installazione in uno spazio corrispondente alle dimensioni di ingombro della macchina stessa;
- **Lever - No Lever**: il solo sistema che combina i vantaggi del "leverless" con l'utensile tradizionale di montaggio/smontaggio. In pratica due macchine in una!
- **Smart Lock**: il più veloce sistema manuale di bloccaggio ruota su mandrino autocentrante in tutto il mondo. Grazie al "cono ad espansione" è sufficiente un movimento della manopola a 90°, dopo l'inserimento del perno di bloccaggio nel foro centrale, per avere un bloccaggio della ruota completo, affidabile, sicuro e senza un difficile aggancio;
- **Center Driven Concept**: i dischi stallonatori, disallineati rispetto al foro centrale, garantiscono una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico;
- **BP1 Plus**: un braccio premi tallone ausiliario che si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine operazione, permettendo all'operatore di restare sempre nella stessa posizione di lavoro.

**GARANZIA DI 5 ANNI sulle parti principali dello smontagomme.**

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma, **PAR-MOVE** Concept (**brevetto Giuliano**).
- Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e disco inferiore.
- Dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del pneumatico, **Center Driven Concept** (**brevetto Giuliano**).
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Comandi a pedale e pulsantiera.
- **Sistema brevettato di bloccaggio** ultra-rapido della ruota manuale a mezzo coni e ghiera rapida, **SMART LOCK**.
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura senza l'uso della leva alza-tallone, con opzione extra per consentire l'uso della leva.
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter).
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equipaggiato con braccio ausiliario **BP1 Plus** (standard) con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**).
- Equipaggiato standard con portaoggetti.
- Gonfiaggio Tubeless GUN e sollevatore ruota (a richiesta).

- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore e PAR-MOVE
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Range di bloccaggio cerchio | 12" - 30" |
| Diametro max. ruota | 1200 mm (47") |
| Largh. max. ruota | 406 mm (16")<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Forza cilindro stallonatore a 10 bar | 11770 N (1200 Kg)<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Peso max. ruota | 80 Kg<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Pressione d'esercizio | 8-10 bar (116-145 Psi)<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Alimentazione | 220V - 1ph<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Potenza motore | 0,75 kW / 2 speed<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Velocità rotazione ruota | 7-16 rpm<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Pressione di gonfiaggio massima presettata | 3,5 bar (50 Psi)<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Peso Netto | 365 Kg<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |
| Dimensioni (LxPxH) | 1120-1690 x 1280 x 1770-2200 mm<br>Variabile secondo dimensioni, per cerchioni "reverse mounted" |

**www.giuliano-automotive.com**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Leva in plastica, da utilizzare durante lo smontaggio dello pneumatico secondo la procedura WDK.




Proteggi le tue ruote con le protezioni in gomma per il mandrino di bloccaggio, progettate per evitare danni durante le operazioni di smontaggio e montaggio su cerchi rovesci. Questo set garantisce una presa sicura e senza graffi, prolungando la durata...




Protezioni in plastica per perno di trascinamento mandrino

**ATTENZIONE!**
L'accessorio **NON deve essere utilizzato** in modalità **CICLO AUTOMATICO**, ovvero quando la macchina...



Anello di riduzione per mandrino. Da utilizzare per ottenere adeguato piano d'appoggio per particolari cerchi in lega.



Protezione in gomma per cerchi in ferro (contrassegnata da una marcatura •)



Protezione in gomma per cerchi in lega con razze sporgenti(contrassegnata da tre marcature •••)



Spazzola per pulizia interno mandrino e pulizia dello SMART LOCK



O rings di ricambio per SMART LOCK



Pennello



**BP1 PLUS** (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)




Kit inserti in plastica di ricambio per utensile di montaggio




Protezioni in plastica per cono di centraggio dello SMART-LOCK



Cono in plastica diametro 70 per centraggio di particolari cerchi in lega



Morsetto premitallone con inserto supplementare per cerchi con bordo con particolare inclinazione. Da utilizzare assieme a protezioni in gomma per il montaggio di pneumatici UHP e RUN-FLAT secondo la procedura WDK.



Protezione in gomma per cerchi in lega (contrassegnata da due marcature ••)



Chiave con pomello per regolazione dello SMART LOCK



Gruppo lubrificatore e filtro regolatore di pressione



**LB** (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



Guanti



**BOX 120** (9242982)
Portaoggetti



**BP1 PLUS** (9242442)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)



Leva alza talloni



**Lever NoLever** (STD_LNL)
Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.



**QX-AD** (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



**FRR QUICK** (9241446)
FRR QUICK è una flangia per smontagomme con bloccaggio a platorello, interamente sviluppata dal reparto R&D Giuliano, che garantisce il miglior bloccaggio possibile per i cerchi con canale rovescio e per quelli rivestiti (Clad) o con foro centrale...



**LTK5** (9234456)
Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 75 - 145 mm



**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI LAMBORGHINI con foro centrale Ø 55-85 mm.



**SPK 3 (BMW)** (9241717)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI BMW con foro centrale Ø 55-70 mm.




**T1** (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio




**T3** (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**P-Bar** (9234455)
Leva in plastica supporto smontaggio pneumatici morbidi. Da utilizzare durante lo smontaggio del pneumatico secondo la procedura WDK.




**FPP 1** (9234454)
Set 10 protezioni in gomma per flangia mandrino



**WL 4** (9245945)
Posizionatore ruota pneumatico.



**PAD** (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



9219117
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



**LTK6** (9233680)
Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm



**SPK 2 (Porsche)** (9239459)
CONO IN NYLON PER IL BLOCCAGGIO DI CERCHI SPECIALI PORSCHE con foro centrale Ø 60-85 mm.



**G-CLAMP** (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.




**T2** (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**LB** (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.




**CPP 2** (9233318)
Set 10 protezioni in ABS per cono.



**GUN 4** (9235561)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno



**HD** (9208633)
Utensile premi tallone manuale



**UHP3** (9240577)
Kit Run Flat UHP



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



9244327
Kit di bloccaggio ausiliario per l'adattatore di bloccaggio ruota FRR QUICK, permette di bloccare le ruote senza foro centrale




**TPP 4** (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**




**TPP 5** (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



**CPC** (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



**LTK2** (9247902)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 190mm - 220 mm



**LTK3** (9247900)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø 120 - 190 mm



**FRB** (9224675)
FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...

FRB BMW è una flangia per smontagomme a platorello, appositamente sviluppata per il bloccaggio dei cerchi secondo la specifica procedura richiesta da BMW. BMW, particolarmente attenta alla stabilità del bloccaggio e alla salvaguardia di...


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.