

**Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato**

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato. Smontagomme adatto per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso. Affidabile e facile da usare, tecnologia avanzata, prestazioni migliorate.

Descrizione

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato. Consigliato per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso.

Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante. Braccio verticale con molla di ritorno. Equipaggiato con braccio ausiliario con doppia funzione.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di Ø 41 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm.
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Bloccaggio pneumatico del braccio orizzontale e operante.
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega.
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta).
- Equipaggiato con braccio ausiliario HP Light con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (standard).
- Braccio disco per tallone inferiore (a richiesta).
- Braccio rullo pressore per tallone inferiore (a richiesta).
- Kit protezioni ricoperte in gomma, per un grip maggiore (optional).
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400 - 3Ph 220V - 1Ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	310 Kg
Massimo ingombro	1420 x 1740 x 2010 mm



Dotazione standard



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



9242351
Braccio rullo pressore per tallone inferiore



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



9242740
Braccio disco per tallone inferiore



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



S 225 EVO

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.