

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile

Smontagomme automatico tradizionale per ruote auto, furgoni e moto (con accessori opt) con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 24” e potente cilindro stallonatore. Macchina ideale per professionisti dai volumi medi, robusta e performante, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. **Progettato e costruito in Italia**.

Descrizione

Lo smontagomme S226 offre, all'utilizzatore finale, un ottimo rapporto qualità/prezzo e si presta ad essere utilizzato da gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio-basso.
Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 24" (diametro massimo ruota 1100mm/43", larghezza massima ruota 390mm./15").

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore “Made in Giuliano”;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Braccio ausiliario HP4 con doppia funzione (a richiesta);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Disponibile in versione 3ph-1 velocità, 3ph-2 velocità, 1ph - 1 velocità e 1ph-2 velocità (inverter). MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Progettato e costruito in Italia.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Diametro max. ruota	1100 mm (43") Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Largh. max. ruota	390 mm (15") Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi) Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Alimentazione	400V-3ph 400V-3ph / 2 speed 220V-1ph 220V-1ph / 2 speed Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Potenza motore	0,55 kW (3ph) Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Velocità di rotazione	7 rpm Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Peso Netto	225 Kg Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Massimo ingombro	1170 x 1820 x 1910 mm Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



HELP (9236416)
HELP 4 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



HP4 (9246608)
HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.
Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



WL 6 (9242624)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto



PA (9215940)
PRESS ARM3 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.