S 226 Bike



Smontagomme per moto, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, automatico

Smontagomme per moto, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, automatico. Corpo macchina rinforzato. Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo. Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV. Per ruote con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1110 mm./43", larghezza massima ruota 240mm./9,5").

Descrizione

Smontagomme per **moto, scooter e ATV** con palo verticale ribaltabile. Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo, adatto per ruote con cerchi da 6" a 24" (diametro massimo ruota 1110 mm./43", larghezza massima ruota 240mm./9,5").
Smontagomme robusto, facile da usare, fornisce ai migliori professionisti del settore la soluzione di qualsiasi problematica.
Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante.
Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, appositamente progettato per ruote moto;
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega;
- Piatto autocentrante con griffe di bloccaggio regolabile in 4 diverse posizioni: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24";
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante;
- Adatto per braccio ausiliario PRESS ARM ECO per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta);
- Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata / standard (a richiesta);
- SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l'uso di un pedale (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia;
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale;

Versione omologata BMW Motorrad disponibile attraverso i canali ufficiali di vendita BMW.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	6" - 24"
Diametro max. ruota	1110 mm (43")
Largh. max. ruota	240 mm (9,5")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph / 220V - 1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	225 Kg
Massimo ingombro	1170 x 1820 x 1910 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.




QCBM (9238544)
Kit cambio rapido paletta stallonatore per S116 Bike e S226 Bike, paletta più larga per ruote moto più grandi inclusa



ATV-ADM (9215704)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata



MOTO-ADM (9215664)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard.



SHIM (9215390)
Set 4 spessori per adattatori con griffe più larghe (solo per **MOTO-ADM** e **ATV-ADM**)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.