

Smontagomme automatico racing con palo verticale ribaltabile

Smontagomme automatico racing tradizionale per ruote auto, furgoni e moto (con accessori opt) equipaggiato con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 26” e robusto stallonatore progettato per carichi intensivi, fino larghezze di 16”. Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro. **Progettato e costruito in Italia.**

Descrizione

Smontagomme automatico racing con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100mm/43", larghezza massima ruota 415mm./16"). Smontagomme adatto per gommisti con volume di lavoro elevato.
Smontagomme incluso nella LINEA “ HARD DUTY” (per il Lavoro Intensivo): Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrate con spessore 14 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, con 2 cilindri;
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore “Made in Giuliano”;
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- Adatto per bracci ausiliari Help, Press Arm o HP4 (a richiesta);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- **QX**, dispositivo Leverless per pneumatici ribassati e UHP **BREVETTATO** disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	415 mm (16") Griffe autocentrante regolabili
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph) Griffe autocentrante regolabili
Velocità di rotazione	7-14 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	265 Kg Griffe autocentrante regolabili
Massimo ingombro	1170 x 1890 x 2040 mm Griffe autocentrante regolabili

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



HELP (9236416)
HELP 4 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



HP4 (9246608)
HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.
Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.



PA (9215940)
PRESS ARM3 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



HP4 (9246608)
HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.
Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



WL 6 (9241924)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall’esterno.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.