



Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28". Due bracci ausiliari facilitano il montaggio/smontaggio dei pneumatici e grazie al sistema PO la paletta stallonatore non rimane incastrata durante la fase di stallonatura.

Descrizione

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). S 228 PRO DUO L-N-L è il modello più completo della serie S 228. Aggiunge alle caratteristiche tecniche del modello base **due bracci ausiliari (indipendenti)** e il sistema di montaggio/smontaggio **Lever NO-Lever**. Grazie a queste scelte due distinte pressioni modulano la forza in modo ottimale. Questa soluzione permette di lavorare più agevolmente e più velocemente su entrambi i lati dello pneumatico. Il sistema PO garantisce infine alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Lo smontagomme è suggerito per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto esclusivo Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm e griffe regolabili (**brevetto Giuliano**);
- Doppia velocità a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con bracci ausiliari Help e Press Arm (standard);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Sistema PO, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

| | |
|--|--|
| Bloccaggio cerchio (dall'esterno) | 10" - 26" Griffe autocentrante regolabili |
| Bloccaggio cerchio (interno) | 12" - 28" Griffe autocentrante regolabili |
| Diametro max. ruota | 1100 mm (43") |
| Largh. max. ruota | 415 mm (16") |
| Forza cilindro stallonatore a 10 bar | 30800 N |
| Pressione d'esercizio | 10 bar (145 Psi) |
| Alimentazione | 400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed |
| Potenza motore | 0,8/1,1 kW (3ph) |
| Velocità di rotazione | 7-14 rpm |
| Pressione di gonfiaggio massima presettata | 3,5 bar (50 Psi) |
| Peso Netto | 409 Kg |
| Massimo ingombro | 1950 x 1890 x 2160 mm |



Dotazione standard



PA (9215940)
PRESS ARM3 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



HELP (9236416)
HELP 4 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smottaggio di pneumatici ribassati ed UHP



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



Lever NoLever (STD_LNL)
Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.