



Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme automatico racing tradizionale per ruote auto, furgoni e moto (con accessori opt) equipaggiato con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 26" e potente sistema di stallonatura estremamente efficiente e performante fino larghezze di 16". Rispetto alla versione standard, la versione PRO è equipaggiata di serie con un potente e performante accessorio premitallone, che consente di operare in tutta sicurezza e semplicità anche quando si opera con pneumatici di ultima generazione, Run-Flat, UHP e ribassati. Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili. **Progettato e costruito in Italia.**

Descrizione

Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 26" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"), equipaggiato con braccio ausiliario combinato che consente di svolgere le operazioni montaggio/smontaggio dei pneumatici con **semplicità** e in **sicurezza**.

Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Smontagomme incluso nella LINEA " **HARD DUTY**" (per il Lavoro Intensivo): Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrato con spessore 14 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, con 2 cilindri;
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP4 con doppia funzione (standard);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- **QX**, dispositivo Leverless per pneumatici ribassati e UHP **BREVETTATO** disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	350 Kg
Massimo ingombro	1590 x 1890 x 2040 mm



Dotazione standard



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



HP4 (9246608)
HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.
Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto



UHP2 (9240572)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com