



Smontagomme racing superautomatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari

Smontagomme racing superautomatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28". Equipaggiato con due bracci ausiliari per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici e con sistema PO che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Descrizione

Smontagomme racing superautomatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). S 228 PRO DUO è il top di gamma per la famiglia di smontagomme superautomatici S 228 e abbina, alle funzionalità del modello base, **due bracci ausiliari indipendenti** che permettono di utilizzare **due distinte pressioni modulando la forza in modo ottimale**. Questa soluzione permette di lavorare più agevolmente e più velocemente su entrambi i lati dello pneumatico. Il sistema PO garantisce infine alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di $\varnothing$ 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrato con spessore 14 mm e griffe regolabili (**brevetto Giuliano**);
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con bracci ausiliari Help e Press Arm (standard);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Sistema PO, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

WDK: Versione a richiesta

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	415 mm (16") Griffe autocentrante regolabili
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph) Griffe autocentrante regolabili
Velocità di rotazione	7-14 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	390 Kg Griffe autocentrante regolabili
Massimo ingombro	1950 x 1890 x 2040 mm Griffe autocentrante regolabili



Dotazione standard



PED-G (9236373)

Dispositivo di gonfiaggio a pedale



PA (9215940)

PRESS ARM3 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



HELP (9236416)

HELP 4 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



AWF (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**QCK** (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

**SHS** (9209086)

Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

**AHS** (9213611)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**EHS** (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

**GHS** (9212850)

Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

**QX** (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

**QXHS** (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**PAD** (9237711)

Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

**UHP1** (9238553)

Kit Run Flat UHP

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.