



Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici e con sistema PO che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Descrizione

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). A differenza di [S 228 PRO DUO L-N-L](#), questo modello è dotato di un braccio ausiliario combinato (invece di due bracci ausiliari indipendenti) che consente di svolgere le operazioni di montaggio/smontaggio dei pneumatici con **semplicità** e in **sicurezza**. Il sistema PO garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di $\varnothing$ 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm e griffe regolabili (brevetto Giuliano);
- Doppia velocità a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP2 con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili;
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Sistema PO, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

WDK: Versione a richiesta

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43") Griffe autocentrante regolabili
Largh. max. ruota	415 mm (16") Griffe autocentrante regolabili
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N Griffe autocentrante regolabili
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed Griffe autocentrante regolabili
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph) Griffe autocentrante regolabili
Velocità di rotazione	7-14 rpm Griffe autocentrante regolabili
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi) Griffe autocentrante regolabili
Peso Netto	379 Kg Griffe autocentrante regolabili
Massimo ingombro	1590 x 1890 x 2160 mm Griffe autocentrante regolabili



Dotazione standard



HP2 (9219399)

HP2 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati e UHP



PED-G (9236373)

Dispositivo di gonfiaggio a pedale



Lever NoLever (STD_LNL)

Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...

**ATV-AD** (9235082)


Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**HD** (9208633)

Utensile premi tallone manuale

**UHP2** (9240572)

Kit Run Flat UHP

**ROLL** (9241924)

Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.