

Smontagomme superautomatico, particolarmente consigliato per ruote Racing e maggiorate

Smontagomme superautomatico, particolarmente consigliato per ruote Racing e maggiorate, disegnato per gli specialisti del pneumatico; è adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 12" a 26" (diametro max. 1200 mm./47", larghezza max. ruota 410 mm./16").

Descrizione

Smontagomme superautomatico, particolarmente consigliato per ruote Racing e maggiorate, disegnato per gli specialisti del pneumatico; è adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 12" a 26" (diametro max. 1200 mm./47", larghezza max. ruota 410 mm./16"), dotato di sistema a due velocità di rotazione bidirezionale dell'autocentrante, con comando ad interruttore manuale.
Caratteristiche

- Palo verticale maggiorato, ribaltabile con comando a pedale, dotato di sistema integrato di bloccaggio/regolazione delle flessioni orizzontali e verticali del braccio operante;
- Comando pneumatico di salita/discesa e bloccaggio del braccio operante;
- Piatto autocentrante a stella, 24" bloccaggio esterno;
- Braccio stallonatore regolabile, con cilindro pneumatico a doppio effetto ;
- Movimento del braccio stallonatore a parallelogramma, per mantenere un angolo costante sul tallone del pneumatico;
- Carcassa maggiorata;
- Pedaliera estraibile;
- Motore a due velocità, 230/400V-3ph-50Hz.

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	12" - 26"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	406 mm (16")
Forza max. cilindro stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Alimentazione	400 V 3ph
Potenza motore	0,8-1,1 kW
Coppia max. mandrino	1200 Nm
Limitatore pressione gonfiaggio max.	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	290 kg STD 335 kg GT 355 kg GTE

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.