

**Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari**

Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari, particolarmente consigliato per ruote a profilo ribassato e UHP, ideale per gli specialisti del pneumatico con elevato volume di lavoro, è adatto per ruote con cerchi da 10" fino a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16").

## Descrizione

Smontagomme superautomatico ad alte prestazioni, particolarmente consigliato per ruote a profilo ribassato e UHP, ideale per gli specialisti del pneumatico con elevato volume di lavoro, è adatto per ruote con cerchi da 10" fino a 28" (diametro massimo ruota 1120 mm./44", larghezza massima ruota 406mm./16"). Equipaggiato con piatto autocentrante con due cilindri, con posizionamento griffe di bloccaggio regolabile, è dotato di sistema a due velocità di rotazione bidirezionale dell'autocentrante con comando a pedale e con due bracci ausiliari per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm e griffe regolabili;
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- **Sistema SBS – Brevetto Giuliano** per la memorizzazione della posizione dello stallonatore;
- Equipaggiato con bracci ausiliari Help e Press Arm (standard);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Sistema di recupero giochi **Quadralock** per una totale rigidità del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile;
- Sistema PO, **Brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Sollevatore ruota (a richiesta).

WDK: Versione a richiesta



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Bloccaggio cerchio (dall'esterno) | 10" - 26"<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Bloccaggio cerchio (interno) | 12" - 28"<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Diametro max. ruota | 1120 mm (44")<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Largh. max. ruota | 406 mm (16")<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Forza cilindro stallonatore a 10 bar | 30800 N<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Pressione d'esercizio | 10 bar (145 psi)<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Alimentazione | 400V - 3ph / 2 speed<br>220V - 1ph<br>220V - 1ph / 2 speed<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Potenza motore | 0,8 / 1,1 kW (3 ph)<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Velocità rotazione ruota | 7-14 rpm<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Pressione di gonfiaggio massima presettata | 3,5 bar (50 psi)<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Peso Netto | 405 Kg<br>Griffe autocentrante regolabili |
| Massimo ingombro | 2000x1940x2190 mm<br>Griffe autocentrante regolabili |

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Dotazione standard



**PA** (9215940)
PRESS ARM3 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP




**AWF** (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



**PED-G** (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



**HELP** (9236416)
HELP 4 braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP



**ROLL** (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



**G-CLAMP** (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.




**T1** (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio




**T3** (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**WL 2** (9241923)
Posizionatore ruota pneumatico.



**ORJP** (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



**ATV-AD** (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**SHS** (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



**EHS** (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**QX** (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



**HD** (9208633)
Utensile premi tallone manuale



**RJP** (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota




**T2** (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**LB** (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**GUN 1** (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



**MOTO-AD** (9235081)
Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza standard. Adatti per tutti i modelli di smontagomme per ruote autovettura con piatto autocentrante tradizionale della gamma GIULIANO, consente di bloccare cerchi...



**QCK** (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



**AHS** (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



**GHS** (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



**QXHS** (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



**PAD** (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



**UHP1** (9240576)
Kit Run Flat UHP



**WL 6** (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...


Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter



Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.