S 551 XL



Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58"[1]

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58". Indispensabile per lavorare con ruote agricole. Robusto e affidabile, adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Descrizione

Smontagomme per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 58"[1] (diametro massimo ruota 2300 mm./90,5", larghezza massima ruota 1100 mm./43"), dotato di **autocentrante idraulico a due velocità di rotazione** e **comando a distanza mobile**, per la **sicurezza** e la praticità delle operazioni. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless. Indispensabile per lavorare con ruote agricole. Robusto e affidabile.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni;
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta);
- Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 1200 mm;
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota);
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta).

[1] Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio **optional** Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio senza estensioni	14" - 46"
Range di bloccaggio con estensioni (**a richiesta**)	14" - 58"
Diametro max. ruota	2300 mm (90,5")
Largh. max. ruota	1100 mm (43")
Forza stallonatore	26900 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore mandrino	1,3 / 1,8 kW Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso Netto	830 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso massimo ruota	1500 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Massimo ingombro	2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 mm Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



TBSR 1 (9299274)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



DGC (9299273)
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



CEX (9235049)
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".




AD PLATE (9234430)
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 30 mmm



RCS 1 (9234777)
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz.



AD PLATE (9244209)
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 80 mmm



PJP (9245058)
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



SGC (9236972)
Morsetto con scivolo suplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole

Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.