

**Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46/58"⁽¹⁾**

Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58". Movimenti automatici per un funzionamento facile e professionale su pneumatici di veicoli pesanti. Adatto per camion, autobus e macchine agricole, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Descrizione

Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 58"⁽¹⁾ (diametro massima ruota 2300 mm/ 90,5"; larghezza massima ruota 1100 mm/43"), dotato di **autocentrante idraulico a due velocità di rotazione**, braccio porta utensile a traslazione automatica e comando a distanza mobile, per la **sicurezza e la praticità** delle operazioni.

Movimenti automatici per un funzionamento facile e professionale su pneumatici di veicoli pesanti.

Smontagomme per camion, autobus e macchine agricole, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione automatico;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni;
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta);
- Bloccaggio cerchi con foro centrale $\varnothing$ 80 - 1200 mm;
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota);
- Possibilità di installare radio comando a richiesta (a richiesta).

⁽¹⁾ Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio **optional** Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

Dati Tecnici

Range di bloccaggio senza estensioni	14" - 46"
Range di bloccaggio con estensioni (a richiesta)	14" - 58"
Diametro max. ruota	2300 mm (90,5")
Largh. max. ruota	1100 mm (43")
Forza stallonatore	26350 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	1,3 / 1,8 kW
Peso Netto	850 kg
Peso massimo ruota	1500 kg
Massimo ingombro	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840 mm



Dotazione standard





TBSR 1 (9299274)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



DGC (9299273)
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



CEX (9235049)
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



RCS 3 (9238598)
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S551 XLA e S560)



PJP (9245058)
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



SGC (9236972)
Morsetto con scivolo supplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



AD PLATE (9234430)
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 30 mm



AD PLATE (9244209)
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 80 mm



S 551 XLA

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.