

Smontagomme per ruote camion con cerchi da 14" a 26"

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto per ruote con camera d'aria e tubeless con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47", larghezza massima ruota 780 mm./30").

Descrizione

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto per ruote con cerchi da 14" a 26" (diametro massimo ruota 1200 mm./47"; larghezza massima ruota 780 mm./30"). Smontagomme equipaggiato con sistema di centraggio ruota a flangia e coni, manuale; dotato di utensile doppio tradizionale per il montaggio/smontaggio ruote tubeless e/o con camera d'aria.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento manuale;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con flangia, coni e ghiera;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando;
- Interruttori termici salvamotore di sicurezza per motore pompa e motore mandrino.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	14" - 26"
Diametro max. ruota	1200 mm (47")
Largh. max. ruota	780 mm (30")
Forza stallonatore	18300 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V / 230V - 3ph Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW (3 ph) Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore mandrino	1,1 kW (3 ph) Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso Netto	400 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso massimo ruota	1500 kg Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Massimo ingombro	1330÷1570x1500x1160 mm Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard



www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



TBSR 2 (9218165)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.