



## Smontagomme superautomatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58"<sup>(1)</sup>

Smontagomme superautomatico per ruote camion, mezzi pesanti, autobus, macchine agricole e movimento terra 14"-46"/58". Il motore idraulico garantisce un'estrema precisione, anche sulle ruote da movimento terra per uso intensivo, adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

### Descrizione

Smontagomme superautomatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58" (diametro massimo ruota 2500 mm./98", larghezza massima ruota 1500 mm./ 59"), adatto per camion, autobus, macchine agricole e movimento terra, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Il **motore idraulico** garantisce **un'estrema precisione**, anche sulle ruote da movimento terra per uso intensivo. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Ampia piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Il braccio porta utensili è dotato di 3 movimenti idraulici che automaticamente effettuano la rotazione del doppio utensile, il sollevamento del braccio e la sua traslazione a doppia velocità. Movimento simultaneo di traslazione del braccio portautensile, carrello utensile e di rotazione dell'utensile, permette di **velocizzare** le operazioni su ruota.

Console di comando **semplice ed ergonomica** con disposizione logica dei pulsanti, dotata di pulsante di emergenza.

### Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del carrello braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra)
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione **automatico**.
- **Movimento simultaneo** di ribaltamento e traslazione del braccio portautensile e rotazione dell'utensile doppio (con lo stesso tasto di controllo). Velocità e sicurezza.
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione automatica.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento **idraulico**.
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti.
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni.
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta).
- Bloccaggio cerchi con foro centrale Ø 80 - 1200 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota).
- Autocentrante azionato da **motore idraulico** che consente **varie velocità** di lavoro con valvola di regolazione bassa velocità per la **scolpitura** dello pneumatico: 1,5, 2, 3 ... 9 giri/min.
- Centralina elettro-idraulica con funzione "stand-by" per ridurre consumo energetico.
- L'autocentrante universale a funzionamento idraulico può bloccare cerchi con foro centrale minimo di Ø 80 mm fino a 46" e fino a 58" con estensioni (a richiesta).
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, consentendo il controllo dei comandi via radio.
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

<sup>(1)</sup> Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio **optional** Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

## Dati Tecnici

|                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Range di bloccaggio senza estensioni                      | 14" - 46"                                                               |
| Range di bloccaggio con estensioni ( <b>a richiesta</b> ) | 14" - 58"                                                               |
| Diametro max. ruota                                       | 2500 mm (98")                                                           |
| Largh. max. ruota                                         | 1500 mm (59")                                                           |
| Alimentazione                                             | 3ph 230/400V 50Hz<br>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta |
| Diametro min. foro centrale cerchio                       | 80 mm                                                                   |
| Potenza motore centralina idraulica                       | 4,5 kW                                                                  |
| Motore mandrino                                           | Idraulico                                                               |
| Pressione d'esercizio                                     | 140 bar (2031 psi) ±10%                                                 |
| Forza stallonatore                                        | 36000 N                                                                 |
| Peso Netto                                                | 1055 kg                                                                 |
| Peso massimo ruota                                        | 1800 kg                                                                 |
| Velocità rotazione mandrino                               | 1.5,2,3 ... 9 rpm                                                       |
| Massimo ingombro                                          | 2470÷2950x2140÷2350x970÷1900 mm                                         |



## Dotazione standard





**TBSR 1** (9299274)  
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



**NJP** (9234966)  
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



**DGC** (9299273)  
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



**SGC** (9236972)  
Morsetto con scivolo supplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



**AGC** (9299271)  
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.




**WGC** (9219656)  
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



**CEX** (9235049)  
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



**RCS 5** (9245135)  
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz



**PJP** (9245058)  
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



**AJP** (9234826)  
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



**TBSR1 AD** (9219118)  
Adattatore per montaggio rullo tubeless



**S 560 PRO**

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.