

**Smontagomme per servizio mobile su ruote camion con cerchi da 13" a 27"**

Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada con cerchi da 13" a 27" (diametro massimo ruota 1600 mm./63", larghezza massima ruota 870 mm./34"). Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali, adatto solo per ruote tubeless.

Descrizione

Smontagomme per servizio mobile su ruote camion, autobus e veicoli di trasporto su strada con cerchi da 13" a 27" (diametro massimo ruota 1600 mm./63", larghezza massima ruota 870 mm./34"). Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali. Smontagomme dotato di autocentrante idraulico ad una velocità di rotazione e comando a distanza mobile, per la sicurezza e la praticità delle operazioni. Adatto solo per ruote tubeless.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
 - Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
 - Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale;
 - Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
 - Installazione della macchina lateralmente o sul retro furgone;
 - Braccio mandrino autocentrante ribaltabile al di fuori della porta del furgone e rientra completamente all'interno dopo l'uso;
 - Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
 - Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando e generatore per l'arresto di tutte le funzioni;
 - Bloccaggio cerchi con foro centrale $\varnothing$ 80 - 700 mm;
 - Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 330 mm (variabile in rif. base furgone);
 - Disponibile anche in versione **senza generatore e compressore** (a richiesta).
- Specifiche del generatore e del compressore:
- Generatore
 - Potenza - 10,6 kW;
 - Alimentazione - Diesel;
 - Raffreddamento - H₂O;
 - Compressore
 - Capacità - 100 lt;
 - Portata d'aria - 650 lt/min;
 - Tensione - 230V 1ph/400V 3 ph;
 - Dotato di 2 uscite aria e tubi per collegamento utensili pneumatici, completo di avvolgitori mt. 10, più presa elettrica aggiuntiva per collegamento 220V-1ph.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	13" - 27"
Diametro max. ruota	1600 mm (63")
Largh. max. ruota	870 mm (34")
Forza stallonatore	16900 N
Pressione d'esercizio	120 bar (1740 psi)
Alimentazione	400V - 3ph Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Potenza motore mandrino	1,1 kW Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Peso Netto	860 kg - 492 kg Peso netto senza generatore/compressore
Peso massimo ruota	1000 kg Peso netto senza generatore/compressore
Massimo ingombro	1700x1070x1580 mm Peso netto senza generatore/compressore



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



DT 2 (9234434)
Utensile doppio montaggio/smontaggio ruote autocarro con leve alzatalloni



9230669
Rullo montaggio / smontaggio tubeless con gancio per ruote con camera d'aria, completo di leve alzatalloni



NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.